




pure 3




pure 3

SHAPELY


FLEXIBILITY




Surface



Pendant




Wall



Recessed



Systems



Track

surface
p. 10

pendant
p. 14

recessed
p. 18

Shape.

wall
p. 16



**PROFIL-SYSTEM
FÜR HÖCHSTE FLEXIBILITÄT**

- Modulare Flexibilität
- Geliefert als Komplettleuchte
- Verschiedene Insets
- Direkt / Indirekte Beleuchtung
- Dynamisches Weiß (2.700 - 6.500 K)
- Schmutz- & Insektengeschützt
- Integrierter Sensor (optional)
- Batteriebetriebenes Notlicht

**SYSTÈME DE PROFILÉ POUR UNE
FLEXIBILITÉ MAXIMALE**

- Flexibilité modulaire
- Livré comme luminaire complet
- Différents insets
- Éclairage direct / indirect
- Blanc dynamique (2700 - 6500 K)
- Protection contre la saleté et les insectes
- Capteur intégré (en option)
- Éclairage de secours à batterie

**SISTEMA DI PROFILI PER LA MASSIMA
FLESSIBILITÀ**

- Flessibilità modulare
- Fornito come dispositivo di illuminazione completo
- Insetti di vario tipo
- Luce diretta / indiretta
- Bianco dinamico (2700 - 6500 K)
- A prova di sporcizia e insetti
- Sensore integrato (opzionale)
- Luce di emergenza a batteria



MODULAR FLEXIBILITY

Create special lighting solutions by connecting lines and curves



COMPLETE LUMINAIRE

Lighting solutions by PLANLICHT are fully assembled for easy mounting.



INSETS

anto+ insets, zenit XS & S insets, sinus curves available for pure 3 systems



DIRECT / INDIRECT LIGHTING

Homogenous and soft illumination of rooms with optional indirect lighting

DYNAMIC WHITE

Human centric lighting with tunable white from 2,700 to 6,500 Kelvin



INSECTS PROOF

Maintenance free thanks to dust & insects proof housing



SENSOR (OPTIONAL)

Integrated daylight and motion sensors available for automated control




EMERGENCY LIGHT


Available with battery powered emergency light in case of power outage




LINES & CURVES COMBINATION



MOUNTING TYPES



THOUSANDS OF COLOUR COMBINATIONS





Inspiration



Inspiration




Inspiration






Mensa Darmstadt, Foto: Brigida Gonzalez



Resort Innsbruck

pure 3

Surface luminaire
Aufbauleuchte
Luminaire en saillie
A superficie



1 SIZE

satiné/micro		asymmetric		BAP	
574 mm	057	573 mm	057	-	
854 mm	085	853 mm	085	-	
1134 mm	113	1133 mm	113	1134 mm	113
1414 mm	141	1413 mm	141	1414 mm	141
1694 mm	169	1693 mm	169	-	
2254 mm	225	2259 mm	225	2259 mm	225
2818 mm	281	2819 mm	281	2819 mm	281
3378 mm	337	3379 mm	337	3384 mm	338
4222 mm	422	4223 mm	422	4220 mm	422

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 61)	

3 INGRESS PROTECTION

	IP20 (asymmetric & BAP louvre only)	C
	IP40	E

4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

6 OPTIC



	satiné	S
	microprism, UGR < 19 (low output versions)	M
	asymmetric	A
	BAP (high-gloss silver), UGR < 16	B

P33A **1-2-3-1-4-5-6**


P33A057 - 9016E1840H3S 574 mm, white, IP40, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
574mm	812lm/8,9W	1365 lm / 14,5W	1036lm/ 16W	2,0 kg
854 mm	1192lm/ 12,5W	2045 lm/ 21 W	1538lm/ 23W	2,7 kg
1134 mm	1597 lm/ 16W	2767 lm/ 27W	2139lm/ 28W	3,4 kg
1414 mm	1962 lm/ 19W	3434 lm/ 33W	2631 lm/ 34W	4,3 kg
1694 mm	2404 lm / 22W	4225 lm/ 40W	3208lm/ 40W	5,0 kg
2254 mm	3127 lm/ 29W	5692lm/ 53W	4364lm/ 54W	6,5 kg
2818 mm	3923 lm/ 38W	6868 lm/ 67W	5261 lm/ 68W	8,5 kg
3378 mm	4807 lm/ 45W	8450 lm/ 80W	6416lm/ 80W	9,9 kg
4222 mm	5885 lm/ 57W	10303 lm/ 99W	7892lm/ 102W	12,6 kg

COMPARE COVER 1414 MM, 4000K, CRI > 80

satiné	1962 lm	3434 lm
microprism*	2124 lm	3653 lm
BAP	2168 lm	3792 lm
asymmetric	1857 lm	3533 lm

* The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized-foil for increased homogeneity (-28,2% luminous flux).
 Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikrop Prismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-28,2% Lichtstrom).
 Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-28,2% sur le flux lumineux).
 Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (-28,2% del flusso luminoso).


OPTIONAL ITEMS

Diffuser jet-black & light

P33-DIF-J

PURE 3 PROFILE SYSTEM

p. 24



pure 3 direct

Pendant luminaire
Hängeleuchte
Suspensions
Sospensione



1 SIZE

satiné/micro		asymmetric		BAP	
1134 mm	113	1133 mm	113	1134 mm	113
1414 mm	141	1413 mm	141	1414 mm	141
1694 mm	169	1693 mm	169	-	
2254 mm	225	2259 mm	225	2259 mm	225
2818 mm	281	2819 mm	281	2819 mm	281
3378 mm	337	3379 mm	337	3384 mm	338
4222 mm	422	4223 mm	422	4220 mm	422

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 61)	

3 INGRESS PROTECTION

	IP20 (asymmetric & BAP louvre only)	C
	IP40 (satiné & microprism only)	E

4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

6 OPTIC



	satiné	S
	microprism (some versions) UGR < 19	M
	asymmetric	A
	BAP UGR < 16	B

P33H **1-2-3-1-4-5-6**


P33H113-9016E1840H3S ø 1134 mm, white, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné, IP40 (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
1133 mm	1597 lm / 16W	2767 lm / 27W	2139 lm / 28W	3,9 kg
1413 mm	1962 lm / 19W	3434 lm / 33W	2631 lm / 34W	4,8 kg
1693 mm	2404 lm / 22W	4225 lm / 40W	3208 lm / 40W	5,5 kg
2254 mm	3127 lm / 29W	5692 lm / 54W	4364 lm / 54W	7,0 kg
2818 mm	3923 lm / 38W	6868 lm / 68W	5261 lm / 68W	9,0 kg
3378 mm	4807 lm / 45W	8450 lm / 80W	6416 lm / 80W	10,4 kg
4220 mm	5885 lm / 57W	10303 lm / 99W	7892 lm / 102W	13,1 kg

COMPARE COVER 1413/1414 MM

satiné	1962 lm	3434 lm	2631 lm
microprism*	2124 lm	3653 lm	2853 lm
BAP	2168 lm	3792 lm	2402 lm
asymmetric	1857 lm	3533 lm	2045 lm

* The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized-foil for increased homogeneity (-28,2% luminous flux).
 Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-28,2% Lichtstrom).
 Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-28,2% sur le flux lumineux).
 Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (-28,2% del flusso luminoso).

OPTIONAL ITEMS

Diffuser jet-black & light

P33-DIF-J

PURE 3 PROFILE SYSTEM

p. 24



pure 3 direct/indirect

Pendant luminaire
Hängeleuchte
Suspensions
Sospensione



1 SIZE

satiné/micro		asymmetric		BAP	
1134 mm	113	1133 mm	113	1134 mm	113
1414 mm	141	1413 mm	141	1414 mm	141
1694 mm	169	1693 mm	169	-	
2254 mm	225	2259 mm	225	2259 mm	225
2818 mm	281	2819 mm	281	2819 mm	281
3378 mm	337	3379 mm	337	3384 mm	338
4222 mm	422	4223 mm	422	4220 mm	422

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 61)	

3 INGRESS PROTECTION

	IP20 (asymmetric & BAP louvre only)	C
	IP40 (satiné & microprism only)	E

4 LED

	3000K, CRI > 80	830
	4000K, CRI > 80	840
	3000K, CRI > 90	930
	4000K, CRI > 90	940
	2700 - 6500K dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

6 OPTIC



	satiné	S
	microprism UGR < 16	M
	asymmetric	A
	BAP UGR < 16	B

P33H **1-2-3-2-4-5-6**


P33H113-9016E2840H3S ø1134mm, white, IP40, 4000K, CRI > 80, high output DALI, satiné

● ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
1133 mm	3973 lm / 29W	6924 lm / 53W	5226 lm / 54W	4,3 kg
1413 mm	4975 lm / 36W	8522 lm / 64W	6600 lm / 66W	5,1 kg
1693 mm	5970 lm / 42W	10226 lm / 76W	7920 lm / 77W	6,0 kg
2254 mm	7950 lm / 55W	13848 lm / 107W	10451 lm / 108W	7,6 kg
2818 mm	9950 lm / 72W	17044 lm / 127W	13200 lm / 131W	9,7 kg
3378 mm	11940 lm / 84W	20452 lm / 152W	15841 lm / 155W	11,5 kg
4220 mm	14925 lm / 107W	25566 lm / 191W	19800 lm / 197W	14,3 kg

COMPARE COVER 1413/1414 MM

satiné	4975 lm	8522 lm	6600 lm
microprism*	5168 lm	8854 lm	6887 lm
BAP	4884 lm	8613 lm	5482 lm
asymmetric	4643 lm	8864 lm	5273 lm

* The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satiné-foil for increased homogeneity (-11,7% luminous flux).
 Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-11,7% Lichtstrom).
 Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-11,7% sur le flux lumineux).
 Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (-11,7% del flusso luminoso).


OPTIONAL ITEMS

Diffuser jet-black & light

P33-DIF-J


PURE 3 PROFILE SYSTEM

p. 24



pure 3






Wall luminaire
Wandleuchte
Applique murale
Apparecchio a parete



1 SIZE

574 mm	057
854 mm	085
1134 mm	113
1414 mm	141
1694 mm	169
2254 mm	225
2818 mm	281
3378 mm	337
4222 mm	422






2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 61)	








3 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct/indirect	2

4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT / CONTROL


		low output non-dim	L1
		low output DALI	L3
		high output DALI	H3
		dynamic white	X3

P33W**1-2E345S**

P33W057 - 9016E1840H35 574 mm, white, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné, IP40


ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



satiné direct

satiné direct/indirect



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	direct			direct/indirect			kg
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
574 mm	812lm/8,9W	1365lm/14,5W	1036lm/16W	1992lm/15,5W	3432lm/27W	2666lm/28W	2,7 kg
854 mm	1192lm/12,5W	2045lm/21W	1538lm/23W	2988lm/22W	5148lm/40W	3999lm/40W	3,5 kg
1134 mm	1597lm/16W	2767lm/27W	2139lm/28W	3973lm/29W	6924lm/53W	5226lm/54W	4,9 kg
1414 mm	1962lm/19W	3434lm/33W	2631lm/34W	4975lm/36W	8522lm/64W	6600lm/66W	5,8 kg
1694 mm	2404lm/22W	4225lm/40W	3208lm/40W	5970lm/42W	10226lm/76W	7920lm/78W	6,6 kg
2254 mm	3127lm/29W	5692lm/53W	4364lm/54W	7950lm/55W	13848lm/107W	10451lm/108W	8,2 kg
2818 mm	3923lm/38W	6868lm/67W	5261lm/68W	9950lm/72W	17044lm/127W	13200lm/131W	11,0kg
3378 mm	4807lm/45W	8450lm/80W	6416lm/80W	11940lm/84W	20452lm/152W	15841lm/155W	12,8 kg
4222 mm	5885lm/57W	10303lm/99W	7892lm/102W	14925lm/107W	25566lm/191W	19800lm/197W	15,9 kg


OPTIONAL ITEMS

Diffuser jet-black & light

P33-DIF-J


PURE 3 PROFILE SYSTEM

p. 24



pure 3 frame






Recessed luminaire
Einbauleuchte
Luminaire encastré
Apparecchio da incasso





1 SIZE

satiné/micro		asymmetric		BAP	
590 mm	059	589 mm	058	1150 mm	115
870 mm	087	869 mm	086	1430 mm	143
1150 mm	115	1149 mm	114	1710 mm	171
1430 mm	143	1429 mm	142	2270 mm	227
1710 mm	171	1709 mm	170	2834 mm	283
2270 mm	227	2275 mm	225	3394 mm	339
2834 mm	283	2835 mm	283	4238 mm	423
3394 mm	339	3395 mm	339		
4238 mm	423	4239 mm	423		






2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 61)	





3 INGRESS PROTECTION

	IP20 (asymmetric, BAP)	C
	IP40 (microprisma, satiné)	E





4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

6 OPTIC

	satiné	S
	microprism UGR < 19 (low output versions)	M
	asymmetric	A
	BAP UGR < 16	B

P33E **1-2-3-1-4-5-6**


P33E059-9016C1840H3S 590 mm, white, IP40, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

pure 3 frameless

Recessed luminaire
 Einbauleuchte
 Luminaire encastré
 Apparecchio da incasso



1 SIZE

satiné/micro	BAP	
574 mm	057	
854 mm	085	
1134 mm	113	1134 mm 113
1414 mm	141	1414 mm 141
1694 mm	169	
2254 mm	225	2259 mm 225
2818 mm	281	2819 mm 281
3378 mm	337	3384 mm 338
4222 mm	422	4220 mm 422

2 INGRESS PROTECTION

	IP20 (BAP only)	C
	IP40 (satiné & microprism only)	E

3 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

4 OUTPUT/CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

5 OPTIC

	satiné	S
	microprism UGR < 19 (low output versions)	M
	BAP UGR < 16	B

P33F **1**-ALUB **2** **1** **3** **4** **5**


P33F057 - ALUBE1840H3S 574 mm, IP40, alu blank, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

pure 3 vario

Recessed luminaire
 Einbauleuchte
 Luminaire encastré
 Apparecchio da incasso



1 SIZE

satiné/micro		asymmetric		BAP	
574 mm	057	573 mm	057	-	
854 mm	085	853 mm	085	-	
1134 mm	113	1133 mm	113	1134 mm	113
1414 mm	141	1413 mm	141	1414 mm	141
1694 mm	169	1693 mm	169	-	
2254 mm	225	2259 mm	225	2259 mm	225
2818 mm	281	2819 mm	281	2819 mm	281
3378 mm	337	3379 mm	337	3384 mm	338
4222 mm	422	4223 mm	422	4220 mm	422

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice (p. 61)	

3 INGRESS PROTECTION

	IP20 (BAP & asymmetric only)	C
	IP40 (satiné & microprism only)	E

4 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

5 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	dynamic white	X3

6 OPTIC



	satiné	S
	microprism UGR < 19 (low output versions)	M
	asymmetric	A
	BAP UGR < 16	B

P33A **1-2-3-1-4-5-6**


P33A057 - 9016E1840H3S 574 mm, white, IP40, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	
574 mm	812 lm / 8,9W	1365 lm / 14W	1036 lm / 16W	2,0 kg
854 mm	1192 lm / 12,5W	2045 lm / 21 W	1538 lm / 23W	2,7 kg
1134 mm	1597 lm / 16W	2767 lm / 27W	2139 lm / 28W	3,4 kg
1414 mm	1962 lm / 19W	3434 lm / 33W	2631 lm / 34W	4,3 kg
1694 mm	2404 lm / 22W	4225 lm / 40W	3208 lm / 40W	5,0 kg
2254 mm	3127 lm / 29W	5692 lm / 53W	4364 lm / 54W	6,5 kg
2818 mm	3923 lm / 38W	6868 lm / 67W	5261 lm / 68W	8,5 kg
3378 mm	4807 lm / 45W	8450 lm / 80W	6416 lm / 80W	9,9 kg
4222 mm	5885 lm / 57W	10303 lm / 99W	7892 lm / 102W	12,6 kg

COMPARE COVER 1414 MM, 4000K, CRI > 80

satiné	1962 lm	3434 lm
microprism*	2124 lm	3653 lm
BAP	2168 lm	3792 lm
asymmetric	1857 lm	3534 lm

MANDATORY ACCESSORY FOR SURFACE-MOUNTED RECESSED

Recessed-mount bracket in pairs | Einbaubügel paarweise | Étriers d'encastrement par paire | Staffe di montaggio (2 pezzi)

P33-MOB-F-2

* The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satiné-foil for increased homogeneity (-28,2% luminous flux).

Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (-28,2% Lichtstrom).

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (-28,2% sur le flux lumineux).

Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (-28,2% del flusso luminoso).

 **CUT OUT**


SIZE	WIDTH	↑ DEPTH
all lengths + 5 mm	75 mm	115 mm

OPTIONAL ITEMS

Set for embedding in concrete	P33-BETON
Diffuser jet-black & light	P33-DIF-J

PURE 3 PROFILE SYSTEM


p. 24




230V | UGR < 16 | UGR < 19 | up to L80 / 50.000 h | up to 119lm/W | up to 2778lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG0 | MacAdam 3 | DALI switchDIM

pure 3






TRIFLECT INSETS




p. 58

ANTO+ DOWNLIGHT / WALLWASH



p. 32

ZENIT XS / S SPOTLIGHT INSETS




p. 36


RGB-W



90° CONNECTORS




DIFFERENT SINUS CURVES




p. 40

DIFFERENT DIFFUSERS



DIFFERENT HOUSING COLOURS



DIFFERENT COLOUR CABLES







pure 3

Systems | Components
System | Komponenten
Sistemes | Composants
Sistemi | Componenti




PENDANT | WALL |
SURFACE

01 PROFILE HOUSING

-  P33-PRO1-9006
-  P33-PRO1-9016
-  P33-PRO1-9005







04 END CAP

-  P33-END1-9006
-  P33-END1-9016
-  P33-END1-9005




RECESSED FRAME

02 PROFILE HOUSING

-  P33-PROE-9006
-  P33-PROE-9016
-  P33-PROE-9005




05 END CAP


-  P33-ENDE-9006
-  P33-ENDE-9016
-  P33-ENDE-9005

RECESSED
FRAMELESS


03 PROFILE HOUSING

-  P33-PROF-ALUB




Sold by the metre; maximum section length: 4500 mm
Meterware; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm
Marchandise vendue au mètre; longueur de section max. 4500 mm
Articolo a metraggio; lunghezza mass. 4500 mm






06 END CAP

-  P33-ENDF-ALUB

07 BLANK COVER DIRECT



-  P33-BLI-9006
-  P33-BLI-9016
-  P33-BLI-9005

08 BLANK COVER INDIRECT

-  P33-BL2-9006
-  P33-BL2-9016
-  P33-BL2-9005




Sold by the metre
Meterware
Marchandise vendue au mètre
Articolo a metraggio

09 DIFFUSER


-  P33-DIF-S-LED (satiné)
-  P33-DIF-M (microprism)
- P33-DIF-J (Diffuser jet-black)

Sold by the metre; maximum section length: 4500 mm
Meterware; Maximale Teilprofillänge: 4500 mm
Marchandise vendue au mètre; longueur de section max. 4500 mm
Articolo a metraggio; lunghezza mass. 4500 mm


10 COVER ASYMMETRIC

-  P33-BAS-9006
-  P33-BAS-9016
-  P33-BAS-9005

11 RECESSED-MOUNT BRACKET FRAME



12 RECESSED-MOUNT BRACKET VARIO



14 FEED-TROUGH WIRING FOR BLANK COVER

P33-DV-BLI
Sold by the metre
Meterware
Marchandise vendue au mètre
Articolo a metraggio

15 BRIDGING FOR LIGHT SOURCES

P33-DV-R
max. 2250mm

16 SEGMENT CONNECTOR

P33-LIN
In pairs; Hexagon socket screws included
Paarweise; Inklusive Inbusschrauben
Paire; Vis à six pans creux incluses
A coppie; incl. brugole

17 3-PHASE TRACK

- | | | |
|---|----------------|---------|
|  | P33-3PH-110-AL | 1100 mm |
|  | P33-3PH-110-WS | 1100 mm |
|  | P33-3PH-110-SW | 1100 mm |
|  | P33-3PH-210-AL | 2100 mm |
|  | P33-3PH-210-WS | 2100 mm |
|  | P33-3PH-210-SW | 2100 mm |

Power supply and end cap included
Inkl. Einspeisung u. Endabdeckung
Alimentation et embout inclus
incl. alimentatore e tappo di chiusura

18 MITRE CUT

- | | | |
|-------------------|-------------|------|
| horizontal | P33-HOR-90 | 90° |
| | P33-HOR-135 | 135° |
| vertical | P33-VER-90 | 90° |
- Connectors included
Inklusive Verbinder
Connecteurs inclus
incl. connetori


19 CROSS CONNECTOR

- | | | |
|---------|-----|--------------------|
| P33-KV1 | 90° | pendant/surface |
| P33-KVE | 90° | recessed FRAME |
| P33-KVF | 90° | recessed FRAMELESS |

20 T-CONNECTOR

- | | | |
|---------|-----|--------------------|
| P33-TV1 | 90° | pendant/surface |
| P33-TVE | 90° | recessed FRAME |
| P33-TVF | 90° | recessed FRAMELESS |

21 WALL BRACKET



22 CONNECTION TERMINAL

- | | |
|----------|--------|
| P33-ANS5 | 5-pole |
| P33-ANS7 | 7-pole |


Accessories incl; one terminal per power supply; clamping range 0.75 - 2.5 mm²
Inkl. Zubehör; eine Klemme pro Einspeisung; Klemmbereich 0,75 - 2,5 mm²
Accessoires inclus; un bornier par alimentation; plage de serrage 0,75 - 2,5 mm²
Accessori incl; 1 morsetto per ogni alimentazione, range 0,75 - 2,5 mm²

23 CONNECTION SET

P33-DVS1 7-pole


24 POWER SUPPLY WITH CANOPY

P33-EIN-3 3x0,75 mm²
 P33-EIN-5 5x0,75 mm²
 P33-EIN-7 7x0,75 mm²
 P33-EIN-7-Q1,5 7x1,50 mm²
 1750mm



25 POWER SUPPLY WITH DESIGN CANOPY

P33-EIN-5-DB 5x0,75 mm²
 1750mm




26 POWER FEED 3-PHASE-TRACK

□ P33-EIN-3PH-WS 3x1,50 mm²
 ■ P33-EIN-3PH-SW 3x1,50 mm²

2500mm
 3 phase universal adapter incl.
 Inkl. 3-Phasen-Universaladapter
 adaptateur universel 3 phases inclus
 adattatori universali 3-fase

27 SUSPENSION CABLES



27A RAPID TENSIONER

P33-SEI-150 1500mm
 P33-SEI-600 6000mm

27B RAPID TENSIONER FOR INCLINED CEILINGS

P58-SEI-150 1500mm
 P58-SEI-600 6000mm

27C CADDYCLIPS (T24)

P33-SEI-150-CC 1500mm

28 BALL-PROOF BRACKET


■ P33-PBB-9006-2
 □ P33-PBB-9016-2
 ■ P33-PBB-9006-2

29 CONNECTOR

P33-DVS2 7-pole


30 LIGHT SOURCES

p. 28







pure 3




Systems | Light sources
 Systeme | Lichteinsätze
 Systèmes | Inserts lumineux
 Sistemi | Insertimenti di luce









1 FOR DIFFUSER

-   satiné or microprism
-  BAP louvre
-  asymmetric

2 DIRECT / INDIRECT

- LE**  direct **1**
- BE**  direct/indirect (only pendant & wall) **2**
- AE**  indirect (only for RGBW) **9**

3 LED

-  3000 K, CRI > 80 **830**
-  4000 K, CRI > 80 **840**
-  3000 K, CRI > 90 **930**
-  4000 K, CRI > 90 **940**
-  2700-6500 K, dynamic white, CRI > 90 **HCL**
-  RGBW (only satiné) **RGB**




4 OUTPUT / CONTROL

-  low output
-  high output
-  dynamic white
-  RGBW

5 SIZE

	satiné / microprism		asymmetric		BAP louvre	
L						
H	563 mm	056	564 mm	056	1125 mm	112
X	633 mm	063	704 mm	070	1405 mm	140
-W	703 mm	070	844 mm	084		
	773 mm	077	984 mm	098		
	843 mm	084	1124 mm	112		
	913 mm	091	1404 mm	140		
	983 mm	098	1684 mm	168		
	1053 mm	105				
	1123 mm	112				
	1403 mm	140				
	1683 mm	168				
	2243 mm	224				

6 DIM

-  non-dim
-  DALI **-DA**
-  Casambi **-CM**

P33-1-2-3-4-5-6

P33-AE1-830L-070 Asymmetric, 704 mm, direct, low output, non-dim, 3000 K, CRI > 80, IP40 (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

satiné (LE)	direct					direct/indirect					CRI > 90
	low output		high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white	
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	
563 mm	790lm/8,9W	812lm/8,9W	1332lm/14,5W	1365lm/14,5W	1063lm/16W	1967lm/14,5W	1989lm/14,5W	3335lm/26W	3424lm/26W	2632lm/26W	
633 mm	873lm/9,1W	899lm/9,1W	1502lm/15,5W	1545lm/15,5W	1177lm/16,5W	2216lm/16W	2237lm/16W	3753lm/29W	3855lm/29W	2985lm/30W	
703 mm	968lm/10W	997lm/10W	1674lm/17W	1723lm/17W	1313lm/18W	2464lm/18W	2486lm/18W	4171lm/32W	4285lm/32W	3319lm/33W	
773 mm	1064lm/11W	1095lm/11W	1846lm/19W	1901lm/18,5W	1450lm/19,5W	2713lm/19,5W	2734lm/19,5W	4589lm/36W	4716lm/36W	3653lm/37W	
843 mm	1159lm/12,5W	1192lm/12,5W	2001lm/21W	2045lm/21W	1538lm/23W	2961lm/21W	2983lm/21W	5007lm/39W	5147lm/39W	3986lm/40W	
913 mm	1254lm/12,5W	1291lm/12,5W	2190lm/22W	2256lm/22W	1722lm/23W	3210lm/23W	3231lm/23W	5425lm/42W	5578lm/42W	4320lm/44W	
983 mm	1349lm/13,5W	1389lm/13,5W	2361lm/24W	2434lm/24W	1858lm/25W	3458lm/25W	3480lm/25W	5843lm/46W	6009lm/46W	4598lm/46W	
1053 mm	1445lm/14,5W	1487lm/14,5W	2533lm/25W	2612lm/25W	1995lm/26W	3707lm/27W	3729lm/27W	6261lm/49W	6439lm/49W	4926lm/50W	
1123 mm	1552lm/16W	1597lm/16W	2687lm/27W	2767lm/27W	2139lm/28W	4005lm/29W	3937lm/29W	6700lm/53W	6924lm/53W	5226lm/54W	
1403 mm	1911lm/19W	1962lm/19W	3335lm/34W	3434lm/33W	2631lm/34W	4883lm/36W	4975lm/36W	8323lm/64W	8522lm/64W	6600lm/66W	
1683 mm	2320lm/22W	2404lm/22W	4063lm/40W	4225lm/40W	3208lm/40W	5859lm/42W	5970lm/42W	9988lm/76W	10226lm/76W	7920lm/77W	
2243 mm	3046lm/29W	3127lm/29W	5517lm/53W	5692lm/53W	4364lm/54W	8010lm/55W	7950lm/55W	13400lm/107W	13848lm/107W	10451lm/108W	

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

micro (M)*	direct					direct/indirect					CRI > 90
	low output		high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white	
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	2700-6500 K	
563 mm	854lm/8,9W	878lm/8,9W	1441lm/14,5W	1476lm/14,5W	1121lm/16W	2030lm/14,5W	2052lm/16W	3442lm/26W	3533lm/26W	2716lm/26W	
633 mm	944lm/9,1W	972lm/9,1W	1625lm/15,5W	1671lm/15,5W	1273lm/16,5W	2309lm/16W	2309lm/18W	3873lm/29W	3978lm/29W	3080lm/30W	
703 mm	1047lm/10W	1078lm/10W	1811lm/17W	1863lm/17W	1420lm/18W	2565lm/18W	2565lm/20W	4304lm/32W	4422lm/32W	3425lm/33W	
773 mm	1150lm/11W	1184lm/11W	1997lm/19W	2056lm/18,5W	1568lm/19,5W	2822lm/19,5W	2822lm/21W	4736lm/36W	4867lm/36W	3770lm/37W	
843 mm	1254lm/12,5W	1289lm/12,5W	2164lm/21W	2212lm/21W	1663lm/23W	3078lm/21W	3078lm/22W	5167lm/39W	5311lm/39W	4113lm/40W	
913 mm	1356lm/12,5W	1396lm/12,5W	2368lm/22W	2440lm/22W	1863lm/23W	3335lm/23W	3335lm/24W	5598lm/42W	5756lm/42W	4458lm/44W	
983 mm	1459lm/13,5W	1502lm/13,5W	2554lm/24W	2633lm/24W	2010lm/25W	3591lm/25W	3591lm/26W	6030lm/46W	6200lm/46W	4745lm/46W	
1053 mm	1562lm/14,5W	1608lm/14,5W	2740lm/25W	2825lm/25W	2157lm/26W	3848lm/27W	3848lm/27W	6461lm/49W	6645lm/49W	5083lm/50W	
1123 mm	1679lm/16W	1727lm/16W	2906lm/27W	2993lm/27W	2313lm/28W	4100lm/29W	4100lm/29W	6914lm/53W	7145lm/53W	5393lm/54W	
1403 mm	2067lm/19W	2122lm/19W	3607lm/34W	3714lm/33W	2846lm/34W	5134lm/36W	5134lm/36W	8589lm/64W	8794lm/64W	6811lm/66W	
1683 mm	2509lm/22W	2600lm/22W	4394lm/40W	4570lm/40W	3470lm/40W	6161lm/42W	6161lm/42W	10307lm/76W	10552lm/76W	8173lm/77W	
2243 mm	3294lm/29W	3382lm/29W	5967lm/53W	6156lm/53W	4720lm/54W	8204lm/55W	8204lm/55W	13828lm/107W	14290lm/107W	10785lm/108W	

*The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satiné-foil for increased homogeneity (direct: -28,2%, direct-indirect: -11,7% luminous flux)
 Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikrop Prismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -28,2%, direkt/indirekt strahlend: -11,7% Lichtstrom).
 Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -28,2 %, direct-indirect: -11,7 % sur le flux lumineux).
 Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (diretto: -28,2%, diretto-indiretto: -11,7% del flusso luminoso).



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

	BAP louvre (BE)					CRI > 90				
	low output		high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white
	3000K	4000K	3000K	4000K	2700-6500K	3000K	4000K	3000K	4000K	2700-6500K
1125 mm	1774lm/16W	1867lm/16W	3149lm/28W	3314lm/28W	2172lm/23W	3667lm/28W	3860lm/28W	6534lm/51W	6877lm/51W	4353lm/44W
1405 mm	2273lm/19W	2393lm/19W	3976lm/34W	4185lm/34W	2651lm/29W	4710lm/37W	4958lm/37W	8307lm/67W	8744lm/69W	5565lm/54W

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

	asymmetric (AE)					CRI > 90				
	low output		high output		dynamic white	low output		high output		dynamic white
	3000K	4000K	3000K	4000K	2700-6500K	3000K	4000K	3000K	4000K	2700-6500K
564 mm	696lm/9W	722lm/9W	1332lm/16,5W	1409lm/16,5W	814lm/13W	2628lm/27W	1834lm/15W	2628lm/27W	3526lm/30W	2107lm/22W
704 mm	882lm/10W	925lm/10W	1676lm/19W	1765lm/19W	1021lm/15W	3287lm/33W	2290lm/18,5W	3287lm/33W	4405lm/37W	2621lm/28W
844 mm	1045lm/13W	1091lm/13W	2016lm/24W	2122lm/24W	1228lm/18,5W	3947lm/40W	2747lm/22W	3947lm/40W	5284lm/45W	3143lm/34W
984 mm	1240lm/14W	1302lm/14W	2345lm/27W	2469lm/27W	1429lm/21W	4607lm/46W	3203lm/26W	4607lm/46W	6163lm/52W	3683lm/39W
1124 mm	1426lm/16W	1500lm/16W	2695lm/30W	2836lm/30W	1642lm/23W	3468lm/29W	3650lm/29W	6688lm/58W	7039lm/58W	4216lm/44W
1404 mm	1764lm/19W	1857lm/19W	3357lm/37W	3534lm/37W	2045lm/29W	4339lm/38W	4643lm/38W	8360lm/76W	8864lm/76W	5273lm/57W
1684 mm	2151lm/22W	2265lm/22W	3999lm/44W	4208lm/44W	2436lm/34W	5159lm/45W	5431lm/45W	9985lm/90W	10509lm/90W	3294lm/68W

RGBW



direct satiné

260 lm / m 5,7 W / m

direct/indirect satiné

660 lm / m 11 W / m

563 / 703 / 843 / 983 / 1123 / 1403 mm

indirect

400 lm / m 6,1 W / m

983 / 1123 / 1403 mm

figures lm & W in 3000K (830)

EMERGENCY ADD-ONS



P33-NOT-3H-LED

3 h battery

P33-NOT-ZVS-INOTEC

INOTEC monitoring component for central current supply (direct 983 mm / direct/indirect 1403 mm only)



Administration de la nature et des forêts, Foto: Lukas Huneke

anto+ inset for p.forty & pure 3 systems

Systems | Downlight Inset p.forty & pure 3
 Systeme | Downlight Inset p.forty & pure 3
 Systèmes | Downlight Inset p.forty & pure 3
 Sistemi | Downlight Inset p.forty & pure 3



1 SPOTS

2 spots	02
4 spots	04
6 spots (2x100mm Blind Cover)	06
8 spots (2x100mm Blind Cover)	08
12 spots (2x100mm Blind Cover)	12
18 spots	18
30 spots	30

2 LENS TUBE COLOUR





02	high-gloss silver	B	black (RAL 9005)	N
04	silver matte	P	glaring gold	D
06	high-gloss gold	G	capital cooper	R
08	high-gloss cooper	K	gunnery grey	Y
12	white (RAL 9016)*	W	black chrome matte	C

*Some Versions UGR > 19

3 MASK COLOUR



high-gloss silver	B	black (RAL 9005)	N
silver matte	P	glaring gold	D
high-gloss gold	G	capital cooper	R
high-gloss cooper	K	gunnery grey	Y
white (RAL 9016)	W	black chrome matte	C

4 LED



	2700K, CRI > 90	927
	3000K, CRI > 90	930
	4000K, CRI > 90	940
	2700-6500K, dynamic white, CRI > 90	HCL

12/18/30 spots





5 OUTPUT

	medium output	M
	dynamic white	X

6 DIM

	non-dim	1
	DALI, dynamic white	3

7 BEAM ANGLE



	15°	1
	30°	3
	45°	4
	asymmetric	A

P-A 1-2-3-4-5-6-7

P-A18-PC940M14 Inset 18 spots, lens tube silver matte, mask black chrome matte, 4000K, non-dim, beam angle 45°, CRI > 90 (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



LUMINOUS FLUX (LM) / ANTO+ / LENS TUBE SILVER MATTE

	2700K				3000K				4000K				dynamic white			
	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.
2 spots	241 lm	220 lm	184 lm	193 lm	246 lm	224 lm	188 lm	197 lm	256 lm	234 lm	196 lm	205 lm				
4 spots	478 lm	435 lm	365 lm	382 lm	487 lm	444 lm	372 lm	390 lm	507 lm	463 lm	389 lm	406 lm				
6 spots	737 lm	672 lm	564 lm	590 lm	752 lm	685 lm	575 lm	602 lm	783 lm	714 lm	600 lm	627 lm				
8 spots	990 lm	901 lm	756 lm	791 lm	1008 lm	919 lm	770 lm	807 lm	1050 lm	958 lm	805 lm	840 lm				
12 spots	1526 lm	1391 lm	1167 lm	1221 lm	1557 lm	1418 lm	1190 lm	1246 lm	1621 lm	1478 lm	1242 lm	1298 lm	778 lm	709 lm	595 lm	623 lm
18 spots	2211 lm	2016 lm	1692 lm	1770 lm	2256 lm	2055 lm	1725 lm	1806 lm	2349 lm	2142 lm	1800 lm	1181 lm	1128 lm	1028 lm	863 lm	903 lm
30 spots	3471 lm	3165 lm	2656 lm	2779 lm	3542 lm	3226 lm	2708 lm	2835 lm	3688 lm	3363 lm	2826 lm	2953 lm	1770 lm	1614 lm	1355 lm	1417 lm

SYSTEM POWER (W) / WEIGHT



	non dim DALI		dyn. white		Inset p.forty		Inset pure 3	
	non-dim	DALI/HCL	non-dim	DALI/HCL	non-dim	DALI/HCL	non-dim	DALI/HCL
2 spots	4,1W		0,1 kg		0,1 kg			
4 spots	7,7W		0,1 kg		0,1 kg			
6 spots	10W		0,3 kg	0,4 kg	0,3 kg	0,4 kg		
8 spots	14W		0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg		
12 spots	19W	11W	0,5 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg		
18 spots	29W	17W	0,6 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg		
30 spots	47W	27W	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg		

VARIATIONS ANTO+ INSETS

	MEDIUM OUTPUT		DYNAMIC WHITE
	non-dim	DALI	WHITE
2 spots	●	-	-
4 spots	●	-	-
6 spots	●*	●*	-
8 spots	●*	●*	-
12 spots	●*	●*	●*
18 spots	●	●	●
30 spots	●	●	●

* blind cover

PROFILE VIEW



COMPARE LENS TUBES / ANTO+ INSET 18 SPOTS

lens tube	2700K				3000K				4000K				dynamic white			
	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.	15°	30°	45°	asym.
silver matte	2211 lm	2016 lm	1692 lm	1770 lm	2256 lm	2055 lm	1725 lm	1806 lm	2349 lm	2142 lm	1800 lm	1881 lm	1128 lm	1028 lm	863 lm	903 lm
high-gloss silver	2364 lm	2169 lm	1986 lm	2124 lm	2412 lm	2211 lm	2025 lm	2166 lm	2511 lm	2307 lm	2112 lm	2303 lm	1206 lm	1106 lm	1013 lm	1083 lm
white 9016	2307 lm	2124 lm	1848 lm	1944 lm	2352 lm	2166 lm	1884 lm	1983 lm	2451 lm	2256 lm	1965 lm	2150 lm	1177 lm	1083 lm	943 lm	991 lm
black 9005	2118 lm	1920 lm	1497 lm	1494 lm	2160 lm	1959 lm	1527 lm	1524 lm	2250 lm	2040 lm	1590 lm	1587 lm	1080 lm	979 lm	763 lm	762 lm
high-gloss gold	2349 lm	2154 lm	1983 lm	2121 lm	2397 lm	2196 lm	2022 lm	2163 lm	2496 lm	2289 lm	2109 lm	2277 lm	1198 lm	1097 lm	1011 lm	1082 lm
high gloss copper	2325 lm	2145 lm	1983 lm	2067 lm	2373 lm	2187 lm	2022 lm	2109 lm	2472 lm	2280 lm	2106 lm	2213 lm	1186 lm	1094 lm	1011 lm	1054 lm
glaring gold	2172 lm	1971 lm	1584 lm	1644 lm	2214 lm	2010 lm	1617 lm	1677 lm	2310 lm	2094 lm	1683 lm	1746 lm	1108 lm	1005 lm	808 lm	838 lm
capital copper	2151 lm	1944 lm	1512 lm	1566 lm	2193 lm	1983 lm	1542 lm	1596 lm	2286 lm	2067 lm	1608 lm	1665 lm	1097 lm	991 lm	771 lm	799 lm
gunnery grey	2202 lm	1980 lm	1590 lm	1650 lm	2247 lm	2019 lm	1623 lm	1683 lm	2340 lm	2106 lm	1689 lm	1755 lm	1123 lm	1010 lm	811 lm	842 lm
black chrome matte	2244 lm	2043 lm	1716 lm	1803 lm	2289 lm	2085 lm	1749 lm	1839 lm	2385 lm	2172 lm	1824 lm	1914 lm	1144 lm	1042 lm	875 lm	920 lm




Nobelstyle Graz, Foto: Alexander Kuenzel



zenit XS inset for pure 3 systems


Systems | Spotlight Inset pure 3
 Systeme | Strahler Inset pure 3
 Systèmes | Projecteur Inset pure 3
 Sistemi | Proiettorre Inset pure 3




1 SPOTS

1 spot	1
2 spots	2

2 REFLECTIVE TUBE COLOUR

 gold	G
 black	S

3 HOUSING COLOUR

 white	W
 black	S



4 BLANK COVER COLOUR PURE 3

 white	WS
 black	SW
 silver	SI


5 LED

 LF830 3000K	830
 LF840 4000K	840
 LF927 2700K	927
 LF930 3000K	930
 LF940 4000K	940

6 DIM

 non-dim	1
 DALI	3

7 REFLECTOR



 24°	1
 40°	3

P33-Z1 XS-2345H67

P33-Z2XS-SWWS930H14 2 spots white, anti-glare cone black, CRI > 90, 3000K, non-dim, 40°, blind cover pure 3 in white (order sample)

ONLINE CONFIGURATION


KATALOG.PLANLICHT.COM



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)*

	24° (7,7W)		40° (7,7W)		
	gold	black	gold	black	
LF830 3000 K	507 lm	453 lm	496 lm	443 lm	0,8 kg
LF840 4000 K	529 lm	473 lm	518 lm	463 lm	0,8 kg
LF927 2700 K	380 lm	340 lm	373 lm	333 lm	0,8 kg
LF930 3000 K	404 lm	361 lm	395 lm	353 lm	0,8 kg
LF940 4000 K	433 lm	387 lm	423 lm	378 lm	0,8 kg

* figures per single spot



OPTIONAL ACCESSORY

- Honeycomb glare protection **S10-BLE-40**
- Oval spot lens **S10-OZL-40**
- Blur glass **S10-WGL-40**



Replacement of the reflector without any tools. Passive cooling. Complete spotlight including reflector and converter.
 Reflektortausch werkzeuglos möglich. Passive Kühlung. Komplettrahler inklusive Reflektor und Konverter.
 Remplacement du réflecteur sans outil. Refroidissement passif. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur.
 Sostituzione del riflettore senza utensili. Raffreddamento passivo. Proiettore completo incluso riflettore e convertitore.



zenit S inset for p.forty & pure 3 systems

Systems | Spotlight Inset p.forty & pure 3
 Systeme | Strahler Inset p.forty & pure 3
 Systèmes | Projecteur Inset p.forty & pure 3
 Sistemi | Proiettorre Inset p.forty & pure 3





1 SPOTS

1 spot	1
2 spots	2

2 REFLECTIVE TUBE COLOUR

 gold	G
 black	S





3 HOUSING COLOUR

 white	W
 black	S



4 BLANK COVER COLOUR

 white	WS
 black	SW
 silver	SI

5 LED

 3000 K, CRI > 80	830
 4000 K, CRI > 80	840
 2700 K, CRI > 90	927
 3000 K, CRI > 90	930
 3500 K, CRI > 90	935
 4000 K, CRI > 90	940




6 OUTPUT

 low output	L
 high output	H

7 DIM/DALI

 non-dim	1
 DALI	3

8 REFLECTOR



 16°	1
 23°	2
 40°	4

P-Z 1 S 2 3 4 5 6 7 8

P-Z25-GSWS940H32 2 spots black, anti-glare cone gold, CRI > 90, 4000K, high output, DALI, 23°, blind cover in white (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)*

	low output (7 W)						high output (11 W)						kg
	16°		23°		40°		16°		23°		40°		
	gold	black	gold	black	gold	black	gold	black	gold	black	gold	black	
LF830 3000 K	820lm	796lm	784lm	761lm	768lm	746lm	1161lm	1127lm	1112lm	1079lm	1088lm	1056lm	1kg
LF840 4000 K	859lm	834lm	825lm	801lm	803lm	779lm	1217lm	1181lm	1172lm	1138lm	1139lm	1106lm	1kg
LF927 2700 K	644lm	625lm	623lm	605lm	609lm	591lm	913lm	887lm	881lm	855lm	862lm	837lm	1kg
LF930 3000 K	672lm	653lm	646lm	627lm	631lm	613lm	933lm	906lm	903lm	877lm	878lm	852lm	1kg
LF935 3500 K	704lm	683lm	679lm	659lm	660lm	641lm	987lm	958lm	952lm	924lm	925lm	898lm	1kg
LF940 4000 K	713lm	692lm	686lm	666lm	667lm	647lm	988lm	960lm	943lm	916lm	921lm	895lm	1kg

* figures per single spot

OPTIONAL ACCESSORY

- Honeycomb glare protection S10-BLE-58
- Oval spot lens S10-OZL-58
- Clear protective glass S10-SGL-58
- Blur glass S10-WGL-58




Replacement of the reflector without any tools.
 Passive cooling. Complete spotlight including reflector and converter.
Reflektortausch werkzeuglos möglich.
 Passive Kühlung. Komplettrahler inklusive Reflektor und Converter.
Remplacement du réflecteur sans outil.
 Refroidissement passif. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur.
 Sostituzione del riflettore senza utensili.
 Raffreddamento passivo. Proiettore completo incluso riflettore e convertitore.






sinus

(compatible with pure 3 systems)

Systems | Components
 Systeme | Komponenten
 Systèmes | Composants
 Sistemi | Componenti



1 MOUNTING

-  surface-mount/pendant direct
-  pendant direct-indirect
-  recessed

A

H

E

2 ANGLE/RADIUS

45°, r 552 mm

90°, r 552 mm

45°, r 730 mm

90°, r 730 mm

45°, r 1440 mm

90°, r 1440 mm

45°, r 2860 mm

14

19

34






39

54



59

74






3 COLOUR

-  silver **9006**
-  white **9016**
-  black **9005**
-  RAL of your choice (p. 23) 








4 DIRECT/INDIRECT

-  direct **1**
-  direct/indirect (only pendant) **2**

5 LED

-  3000 K, CRI > 80 **830**
-  4000 K, CRI > 80 **840**
-  3000 K, CRI > 90 **930**
-  4000 K, CRI > 90 **940**
-  2700 - 6500 K, dynamic white, CRI > 90 **HCL**

6 OUTPUT/DIM

-   low output non-dim **L1**
-   low output DALI **L3**
-   high output DALI **H3**
-  dynamic white **X3**

7 DIFFUSER



-  satiné **S**
-  microprism, UGR < 19 (low versions) **M**

P33-1-2-3E456

P33-H14-9016E2830H3S 45°, r 552 mm, white, pendant, direct/indirect, 3000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

satiné (S)	direct				dynamic white CRI > 90 2700-6500 K	direct/indirect				dynamic white CRI > 90 2700-6500 K
	low output		high output			low output		high output		
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K		3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	
45°, r 552 mm	547 lm / 5,5 W	563 lm / 5,5 W	994 lm / 9,9 W	1024 lm / 9,9 W		1469 lm / 11 W	1494 lm / 11 W	2672 lm / 19,5 W	2751 lm / 19,5 W	
90°, r 552 mm	1095 lm / 11 W	1127 lm / 11 W	1990 lm / 19,5 W	2049 lm / 19,5 W	785 lm / 10 W	2940 lm / 22 W	3027 lm / 22 W	5344 lm / 39 W	5503 lm / 39 W	2108 lm / 20 W
45°, r 730 mm	729 lm / 7,3 W	751 lm / 7,3 W	1327 lm / 13 W	1366 lm / 13 W	1570 lm / 20 W	1960 lm / 14,5 W	2018 lm / 14,5 W	3563 lm / 26 W	3669 lm / 26 W	4216 lm / 40 W
90°, r 730 mm	1459 lm / 14,5 W	1502 lm / 14,5 W	2653 lm / 26 W	2732 lm / 26 W	2093 lm / 27 W	3919 lm / 29 W	4035 lm / 29 W	7126 lm / 53 W	7338 lm / 53 W	5622 lm / 54 W
45°, r 1440 mm	1459 lm / 14,5 W	1502 lm / 14,5 W	2653 lm / 26 W	2732 lm / 26 W	2093 lm / 27 W	3919 lm / 29 W	4035 lm / 29 W	7126 lm / 53 W	7338 lm / 53 W	5622 lm / 54 W
90°, r 1440 mm	2918 lm / 29 W	3005 lm / 29 W	5306 lm / 53 W	5464 lm / 53 W	4186 lm / 54 W	7838 lm / 58 W	8071 lm / 58 W	14252 lm / 105 W	14675 lm / 105 W	11243 lm / 108 W
45°, r 2860 mm	2918 lm / 29 W	3005 lm / 29 W	5306 lm / 53 W	5464 lm / 53 W	4186 lm / 54 W	7838 lm / 58 W	8071 lm / 58 W	14252 lm / 105 W	14675 lm / 105 W	11243 lm / 108 W

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

microprism (M)*	direct				dynamic white CRI > 90 2700-6500 K	direct/indirect				dynamic white CRI > 90 2700-6500 K
	low output		high output			low output		high output		
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K		3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	
45°, r 552 mm	582 lm / 6,3 W	599 lm / 6,3 W	1057 lm / 10,5 W	1089 lm / 10,5 W		1526 lm / 11 W	1572 lm / 11 W	2776 lm / 19,5 W	2858 lm / 19,5 W	
90°, r 552 mm	1165 lm / 12,5 W	1199 lm / 12,5 W	2117 lm / 21 W	2180 lm / 21 W	835 lm / 23 W	3054 lm / 22 W	3145 lm / 22 W	5552 lm / 39 W	5717 lm / 39 W	2190 lm / 40 W
45°, r 730 mm	775 lm / 8,9 W	799 lm / 8,9 W	1412 lm / 14,5 W	1453 lm / 14,5 W	1670 lm / 16 W	2036 lm / 16 W	2096 lm / 16 W	3702 lm / 27 W	3812 lm / 27 W	4380 lm / 28 W
90°, r 730 mm	1552 lm / 16 W	1598 lm / 16 W	2822 lm / 27 W	2906 lm / 27 W	2226 lm / 28 W	4071 lm / 29 W	4192 lm / 29 W	7403 lm / 53 W	7623 lm / 53 W	5841 lm / 54 W
45°, r 1440 mm	1552 lm / 16 W	1598 lm / 16 W	2822 lm / 27 W	2906 lm / 27 W	2226 lm / 28 W	4071 lm / 29 W	4192 lm / 29 W	7403 lm / 53 W	7623 lm / 53 W	5841 lm / 54 W
90°, r 1440 mm	3104 lm / 29 W	3197 lm / 29 W	5932 lm / 53 W	5812 lm / 53 W	4453 lm / 54 W	8143 lm / 55 W	8385 lm / 55 W	14806 lm / 107 W	15246 lm / 107 W	11680 lm / 108 W
45°, r 2860 mm	3104 lm / 29 W	3197 lm / 29 W	5932 lm / 53 W	5812 lm / 53 W	4453 lm / 54 W	8143 lm / 55 W	8385 lm / 55 W	14806 lm / 107 W	15246 lm / 107 W	11680 lm / 108 W

*The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satiné-foil for increased homogeneity (direct: -28,2%, direct-indirect: -11,7% luminous flux).
 Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikrop Prismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -28,2%, direkt/indirekt strahlend: -11,7% Lichtstrom).
 Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -28,2 %, direct-indirect: -11,7 % sur le flux lumineux).
 Il flusso luminoso indicato corrisponde all'apparecchio con diffusore microprismatico trasparente. La lampada é fornita con una pellicola satinata per ottimizzare l'omogeneità (diretto: -28,2%, diretto-indiretto: -11,7% del flusso luminoso).

WEIGHT	direct	direct/indirect
45°, r 552 mm	1,6 kg	1,7 kg
90°, r 552 mm	3,2 kg	3,5 kg
45°, r 730 mm	2,1 kg	2,3 kg
90°, r 730 mm	4,2 kg	4,5 kg
45°, r 1440 mm	4,0 kg	4,4 kg
90°, r 1440 mm	8,0 kg	8,7 kg
45°, r 2860 mm	7,9 kg	8,6 kg



pure 3





Track mounted luminaire
 3-Phasen-Leuchte
 Luminaire pour rail 3 phases
 Apparecchio universale per binario 3-fase








1 SIZE

574 mm	057
854 mm	085
1134 mm	113
1414 mm	141








2 COLOUR

	silver
	white
	black
	RAL of your choice (p. 61)

3 LED

9006		3000 K, CRI > 80	830
9016		4000 K, CRI > 80	840
9005		3000 K, CRI > 90	930
		4000 K, CRI > 90	940
		2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

4 OUTPUT



		low output non-dim	L1
		low output DALI Eutrac	L3
		high output DALI Eutrac	H3
		dynamic white	X3

P33S **1-2C134S**

P33S141-9016C1840L1S 1414 mm, white, 4000 K, CRI > 80, low output non-dim, satiné, IP20 (order sample)

● ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

	low output		high output		
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	
574 mm	790lm / 8,9W	812lm / 8,9W	1332lm / 14,5W	1365 lm / 14,5W	2,3 kg
854 mm	1159lm / 12,5 W	1192lm / 12,5W	2001 lm / 21W	2045 lm / 21 W	3,2 kg
1134 mm	1552 lm / 16W	1597 lm / 16W	2687 lm / 27W	2767 lm / 27W	4,0 kg
1414 mm	1911 lm / 19W	1962 lm / 19W	3335 lm / 33W	3434 lm / 33W	5,0 kg



230V | up to 104 lm/W | up to L80 / 50.000 h | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | MacAdam 3 | DALI



pure 3
triflect



ONE LUMINAIRE, SO MANY OPTIONS!

triflect is a profile luminaire with integrated LED downlights. It comes in two different sizes and is available as recessed, surface mounted or suspended version. And thanks to insets for pure 3, triflect perfectly fits into the exclusive PLANLICHT profile system for profile lines of individual lengths.

LET IT SHINE!

Choose from two different reflector materials.

Silver Matte reflectors provide a colour temperature of 4.000 K - perfect for every workplace!

High-Gloss Gold makes triflect a glamorous highlight in any interior design and the golden reflectors create a slightly warmer lighting of 3.800 K.

ADDITIONAL FEATURES

Beyond different mounting types, sizes, colours and reflector materials, triflect is also available with a number of additional features and functionalities:

Choose between different **textile-covered power cables** in various colours or add **indirect lighting** capabilities to your triflect suspended luminaire. **Emergency lighting** with integrated batteries is available on request.

On top, all pure 3 triflect variants provide glare-free comfort (UGR < 19) perfectly suited for workplaces.







Inspiration




Inspiration



pure 3 triflect

Surface luminaire
Aufbauleuchte
Luminaire en saillie
A superficie



1 SIZE


575 mm (3 spots)


1801 mm (6 spots)

057


180

2 COLOUR


 silver


 white

 black

 RAL of your choice (p. 61)

3 OUTPUT

 low output

 high output

L

H


9006

9016

9005



4 CONTROL

 non-dim


 DALI-dim

1

3

5 REFLECTOR

 silver matte

 high-gloss gold

P


G

P3TA **1-2**C1840 **3 4 5**


P3TA057-9016C1840H1G 575 mm, white, high output, non-dim, gold (order sample)

ONLINE CONFIGURATION



KATALOG.PLANLICHT.COM



Reflector gold



Reflector silver



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné, CRI > 80	low output	high output	
575 mm	1851 lm / 17,5W	3018 lm / 32W	
1801 mm	3702 lm / 35W	6036 lm / 65W	6,0 kg

COMPARE REFLECTOR COLOUR 1801 MM, 4000K, CRI > 80

silver matte	3702 lm	6036 lm
high-gloss gold	3060 lm	5112 lm



pure 3 triflect direct

Pendant luminaire
Hängeleuchte
Suspensions
Sospensione



1 SIZE

575 mm (3 spots)

057

1801 mm (6 spots)

180

2 COLOUR



silver



white



black



RAL of your choice (p. 61)

3 OUTPUT



low output

L



high output

H

9006

9016

9005



4 CONTROL



non-dim

1



DALI-dim

3

5 REFLECTOR



silver matte

P



high-gloss gold


G

P3TH 1-2 C1840 3 4 5

P3TH057-9016C1840H1G 575 mm, white, high output, non-dim, gold (order sample)



ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



direct high-gloss gold

direct silver matte



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

4000K silver matte	low output	high output	
575 mm	1851 lm / 17,5W	3018 lm / 32W	
1801 mm	3702 lm / 35W	6036 lm / 65W	6,3 kg

COMPARE REFLECTOR COLOUR 1801 MM

4000K silver matte	3702lm	6036lm
4000K high-gloss gold	3060lm	5112lm



pure 3 triflect direct/indirect

Pendant luminaire
Hängeleuchte
Suspensions
Sospensione



1 SIZE

575 mm (3 spots)

057

1801 mm (6 spots)

180

2 COLOUR



silver



white



black



RAL of your choice (p. 61)

3 OUTPUT



low output

L



high output

H

4 CONTROL



non-dim

1



DALI-dim

3

5 REFLECTOR



silver matte

P



high-gloss gold


G

P3TH 1-2 C2840 3 4 5


P3TH057-9016C2840H1G 575 mm, white, high output, non-dim, gold (order sample)

ONLINE CONFIGURATION



KATALOG.PLANLICHT.COM



direct/indirect
Reflector gold



direct/indirect
Reflector silver



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

4000K satiné	low output	high output	
575 mm	2879 lm / 23W	4806 lm / 43W	
1801 mm	7331 lm / 54W	12010 lm / 100W	6,8 kg


COMPARE REFLECTOR COLOUR

4000K silver matte	7331 lm	12010 lm
4000K high-gloss gold	6689 lm	11086 lm



pure 3 triflect

Recessed luminaire
 Einbauleuchte
 Luminaire encastré
 Apparecchio da incasso







1 SIZE

591 mm, 3 spots
 1817 mm, 6 spots

059
181



2 COLOUR

-  silver
-  white
-  black
-  RAL of your choice (p. 61)

3 OUTPUT / CONTROL

-  low output **L**
-  high output **H**

4 DIM

-  non-dim **1**
-  DALI-dim **3**

5 REFLECTOR


-  silver matte **P**
-  high-gloss gold **G**

P3TE **1-2**C1840 **3 4 5**


P3TE059-9016C1840H1G 591 mm, white, high output, non-dim, gold (order sample)

● ONLINE CONFIGURATION



KATALOG.PLANLICHT.COM



Reflector gold



Reflector silver



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K silver matte	low output CRI > 80	high output CRI > 80	
591 mm	1851 lm / 17,5W	3018 lm / 32W	
1817 mm	3702 lm / 35W	6036 lm / 65W	4,8 kg

COMPARE REFLECTOR COLOUR 1817 MM, 4000K, CRI > 80

4000K silver matte	3702lm	6036lm
4000K high-gloss gold	3060lm	5112lm

CUT OUT

SIZE	WIDTH	↑ DEPTH
all lengths - 9mm	77mm	91 - 119mm



triflect inset for pure 3 systems

Systems | Downlight Inset & pure 3
 Systeme | Downlight Inset & pure 3
 Systèmes | Downlight Inset & pure 3
 Sistemi | Downlight Inset & pure 3





1 SPOTS

3 spot **03**
 6 spots **06**







2 BLANK COVER COLOUR PURE 3

 white
 black
 silver



3 DIRECT / INDIRECT

WS  direct **1**
SW  direct/indirect (only pendant) **2**
SI

4 OUTPUT / CONTROL

  low output non-dim **L1**
  low output DALI **L3**
  high output DALI **H3**

5 REFLECTIVE TUBE COLOUR


 gold **G**
 silver matte **P**

P3T-**1-2-3-840-4-5**


P3T-03-WS1840L1G triflect inset pure 3, 3 spots white, direct, LF840, low output, non-dim, gold (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



direct high-gloss gold direct silver matte direct/indirect Reflector gold direct/indirect Reflector silver



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

4000 K silver matte	direct			direct/indirect		
	low output	high output		low output	high output	
564 mm	1851 lm / 17,5 W	3018 lm / 32 W	0,9 kg	2879 lm / 23 W	4806 lm / 43 W	1,1 kg
2000 mm	3702 lm / 35 W	6036 lm / 65 W	2,4 kg	7331 lm / 54 W	12010 lm / 100 W	3,0 kg

COMPARE REFLECTOR COLOUR, 2000 MM, 4000 K, CRI > 80

silver matte	3702 lm	6036 lm		7331 lm	12010 lm
high-gloss gold	3060 lm	5112 lm		6689 lm	11086 lm



CABLE COLOURS



Optional version | *Optionale Ausführung* | *Version optionnelle* | *Versione opzionale*

Suspension cable
Einspeiskabel
Câble d'alimentation
Cavo di alimentazione

1750 mm
 5x0,75 mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▶ black	*-EIN-BLACK
◀ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▶ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER



Transparent cable incl. (standard version)

for special requests



HOUSING COLOURS



RAL 1001	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021
RAL 1023	RAL 1035	RAL 1036	RAL 2000	RAL 2001	RAL 2003	RAL 2008	RAL 2009	RAL 3000	RAL 3002
RAL 3003	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3013	RAL 3016	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033
RAL 4005	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5002	RAL 5004	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5018
RAL 5023	RAL 5024	RAL 5025	RAL 5026	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6027
RAL 6034	RAL 7001	RAL 7004	RAL 7006	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021
RAL 7022	RAL 7024	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7043
RAL 7044	RAL 7047	RAL 7048	RAL 8003	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8024
RAL 8024	RAL 8029	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9022			
							Gunnery GREY	Capital COPPER	Glaring GOLD

IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process.
The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150K. Luminous flux dynamic white at 2700K.

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700K.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication*. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10%. La température de couleur peut différer de +/- 150K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700K.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo catalogo è riservato ai professionisti. I valori pubblicati in questo catalogo sono valori indicativi, che possono cambiare per ragioni relative al processo produttivo. I dati pubblicati come dimensioni, materiali, colori e dati tecnici sono validi al momento della stampa ed esclusivamente forniti come scopo informativo. L'editore non si assume alcuna responsabilità per errori di tipografia e stampa, così come differenzenei prodotti, foto e dati. PLANLICHT si riserva il diritto di cambiare il prodotto in ogni momento e senza preavviso. I termini e condizioni di planlicht GmbH & CO KG sono disponibili su WWW.PLANLICHT.COM.

Le cifre chiave tecniche, i valori elencati e la barra del pittogramma si riferiscono ad almeno uno, ma non necessariamente a tutti gli articoli della rispettiva famiglia di apparecchi; i dettagli esatti per ogni articolo sono disponibili nel catalogo web online o nei documenti di vendita e nelle schede tecniche di PLANLICHT.

* La Potenza, il flusso luminoso e la temperatura colore possono essere leggermente diversi a causa delle componenti elettroniche usate nel processo di produzione. La potenza e il flusso possono variare del +/- 10%. La temperatura colore di +/- 150K. Flusso luminoso bianco dinamico a 2700K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: PLANLICHT Marketing Team
Print: LANAREPRO, Lana (BZ)
© 2022



WWW.PLANLICHT.COM