






odelia




odelia

ELEGANCE


ALLROUND




Surface



Pendant



Wall



Track




surface



pendant



3-phase-track light



wall

Pure elegance.





ELEGANT DESIGN

Iconic unicolour and bicolour design with special frame



ENERGY EFFICIENCY

Luminaire provides very high light output at low power usage



DIRECT / INDIRECT LIGHTING

Luminaire is available with active indirect lighting and passive aura effect



EYE COMFORT

Perfect eye comfort with optional microprism diffusers

CLICK & PLAY

Easy surface mounting: Just press the housing on the canopy with a click!



DUST & INSECTS PROOF

Luminaire is protected against dust and insects.



DYNAMIC WHITE

Human centric lighting with tunable white from 2,700 to 6,500 Kelvin



SENSOR (OPTIONAL)

Integrated daylight and motion sensors available for automated control




DIFFERENT MOUNTING TYPES



surface, pendant, wall and 3-phase-track mounting

4 DIFFERENT SUSPENSION TYPES



various suspension cables or rod

THOUSANDS OF COLOUR COMBINATIONS



choose from any colour you like!



PURE ELEGANZ

- Eleganter Design-Rahmen
- Hohe Energie-Effizienz
- Direkt / Indirekte Beleuchtung
- Hoher Sehkomfort
- Einfache Click & Play Installation
- Schmutz- und Insektenschutz
- Dynamisches Weiß (2.700 - 6.500 K)
- Integrierter Sensor (optional)

ÉLÉGANCE PURE

- Cadre design élégant
- Haute efficacité énergétique
- Éclairage direct / indirect
- Confort visuel élevé
- Installation facile Click & Play
- Protection contre la saleté et les insectes
- Blanc dynamique (2700 - 6500 K)
- Capteur intégré (en option)


ELEGANZA AUTENTICA

- Cornice dal design elegante
- Elevata efficienza energetica
- Luce diretta / indiretta
- Comfort visivo elevato
- Installazione semplice click & play
- Protezione da sporcizia e insetti
- Bianco dinamico (2700 - 6500 K)
- Sensore integrato (opzionale)



Inspiration: viewture.media





1 SIZE

- ⊙ ø 330 mm (only direct)
- ⊙ M ø 420 mm
- ⊙ L ø 620 mm

033

042

062

2 COLOUR

-   silver - silver
-   black - silver
-   capital copper - black
-   glaring gold - black
-   black - black
-   capital copper - white
-   glaring gold - white
-   black - white
-   white - white
-  RAL of your choice (p. 17)

housing | Gehäuse | logement | alloggi
decorative ring | Zier-Ring | anneau décoratif | anello decorativo

SISI

SWSI

CCSW

GGSW

SWSW

CCWS

GGWS

SWWS

WSWS



3 DIRECT / INDIRECT



direct

1



direct / indirect

2

4 LED

-  3000 K, CRI > 80
-  4000 K, CRI > 80
-  3000 K, CRI > 90
-  4000 K, CRI > 90
-  2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

830

840

930

940

HCL

5 OUTPUT / CONTROL

-   low output non-dim
-   low output DALI
-   high output DALI
-   very high output DALI
-  dynamic white

L1

L3

H3

V3

X3

6 OPTIC



satiné

S



microprism UGR < 19
(low output versions)

M


F54A 1-2 F 3 4 5 6

F54A042 - SISIF1830V3S ø 420 mm, silver decorative ring, silver housing, direct, 3000 K, CRI > 80, very high output DALI, satiné (order sample)


ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM


micropism direct



satiné direct/indirect



microprism
direct/indirect



direct					direct/indirect			
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
ø 330 mm	885 lm / 7,4 W	2036 lm / 15 W	2524 lm / 18,5 W	1578 lm / 15 W	-	-	-	-
ø 420 mm	1550 lm / 11,5 W	3067 lm / 22 W	3865 lm / 28 W	2377 lm / 22 W	1687 lm / 11,5 W	3333 lm / 22 W	4145 lm / 28 W	2583 lm / 22 W
ø 620 mm	3385 lm / 22 W	6207 lm / 40 W	7884 lm / 51 W	4592 lm / 40 W	3587 lm / 22 W	6502 lm / 40 W	8320 lm / 51 W	4810 lm / 40 W

satiné 4000K	1550 lm	3067 lm	3865 lm	-	1687 lm	3333 lm	4145 lm	-
microprism 4000K	1401 lm	2793 lm	3506 lm	-	1542 lm	3083 lm	3859 lm	-

WEIGHT 	direct	direct/indirect
ø 330 mm	2,3 kg	-
ø 420 mm	3,0 kg	3,1 kg
ø 620 mm	5,1 kg	5,5 kg



odelia

Pendant luminaire
Hängeleuchte
Suspension
Sospensione



1 SUSPENSION

	Rope vertical	H
	Centrally bundled	Y
	Central merging	Z
	Rod centralized	P

2 SIZE

	ø 330 mm	033
	ø 420 mm	042
	ø 620 mm	062

3 COLOUR

		silver - silver	SISI
		black - silver	SWSI
		capital copper - black	CCSW
		glaring gold - black	GGSW
		black - black	SWSW
		capital copper - white	CCWS
		glaring gold - white	GGWS
		black - white	SWWS
		white - white	WSWS
		RAL of your choice (p. 17)	

housing | Gehäuse | logement | alloggi
decorative ring | Zier-Ring | anneau décoratif | anello decorativo

4 DIRECT / INDIRECT

	direct	1
	direct / indirect	2

5 LED

	3000 K, CRI > 80	830
	4000 K, CRI > 80	840
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90	HCL

6 OUTPUT / CONTROL

	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output DALI	H3
	very high output DALI	V3
	dynamic white	X3

7 OPTIC

	satiné	S
	microprism UGR < 19 (low output versions)	M

F54 1 2 - 3 F 4 5 6 7

F54Z042 - WSWSF1840H3S central merging, ø420 mm, white decorative ring, white housing, 4000 K, CRI > 80, high output DALI, satiné (order sample)

ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



1 SIZE

- ⊙ ø 330 mm (only direct)
- Ⓜ ø 420 mm
- Ⓛ ø 620 mm

033

042

062

2 COLOUR

		silver - silver
		black - silver
		capital copper - black
		glaring gold - black
		black - black
		capital copper - white
		glaring gold - white
		black - white
		white - white
		RAL of your choice (p. 17)

housing | Gehäuse | logement | alloggi
decorative ring | Zier-Ring | anneau décoratif | anello decorativo

3 DIRECT / INDIRECT



direct

1



direct / indirect

2

4 LED

- 3000 K, CRI > 80
- 4000 K, CRI > 80
- 3000 K, CRI > 90
- 4000 K, CRI > 90
- 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

830

840

930

940

HCL

5 OUTPUT / CONTROL

		low output non-dim *
		low output DALI *
		high output DALI
		very high output DALI
		dynamic white

L1

L3

H3

V3

X3


* some low versions UGR < 19

F54W 1-2 F 3 4 5 S


F54W042 - SISIF1830V3S ø 420 mm, silver decorative ring, silver housing, 3000 K, CRI > 80, very high output DALI, satiné (order sample)

● ONLINE CONFIGURATION


KATALOG.PLANLICHT.COM



satiné direct



satiné direct/indirect

**LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)**

direct					direct / indirect			
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
ø 330 mm	885 lm / 7,4 W	2036 lm / 15 W	2524 lm / 18,5 W	1578 lm / 15 W	-	-	-	-
ø 420 mm	1550 lm / 11,5 W	3067 lm / 22 W	3865 lm / 28 W	2377 lm / 22 W	1687 lm / 11,5 W	3333 lm / 22 W	4145 lm / 28 W	2583 lm / 22 W
ø 620 mm	3385 lm / 22 W	6207 lm / 40 W	7884 lm / 51 W	4592 lm / 40 W	3587 lm / 22 W	6502 lm / 40 W	8320 lm / 51 W	4810 lm / 40 W

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
 Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
 Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
 I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.

WEIGHT

	direct	direct / indirect
ø 330 mm	2,3 kg	-
ø 420 mm	3,0 kg	3,1 kg
ø 620 mm	5,1 kg	5,5 kg





1 SIZE

- ⊙ ø 330 mm (only direct)
- ⊙ M ø 420 mm
- ⊙ L ø 620 mm

033

042

062

2 COLOUR

		silver - silver
		black - silver
		capital copper - black
		glaring gold - black
		black - black
		capital copper - white
		glaring gold - white
		black - white
		white - white
		RAL of your choice (p. 17)

housing | Gehäuse | logement | alloggi
decorative ring | Zier-Ring | anneau décoratif | anello decorativo

3 DIRECT / INDIRECT



direct

1



direct / indirect

2

4 LED

- 3000 K, CRI > 80
- 4000 K, CRI > 80
- 3000 K, CRI > 90
- 4000 K, CRI > 90
- 2700 - 6500 K dynamic white, CRI > 90

830

840

930

940

HCL

5 OUTPUT / CONTROL

		low output non-dim *	L1
		low output DALI, Stucchi OneTrack	LG
		high output DALI, Stucchi OneTrack	HG
		very high output DALI, Stucchi OneTrack	VG
		dynamic white DALI, Stucchi OneTrack	XG

* some low versions UGR < 19

F54S 1-2F345S

F54S042 - SISIF2830VGS

ø 420 mm, silver decorative ring, silver housing, 3000 K, CRI > 80, very high output DALI, Stucchi OneTrack, satiné (order sample)

● ONLINE CONFIGURATION

KATALOG.PLANLICHT.COM



direct					direct / indirect			
4000 K satiné	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90	low output CRI > 80	high output CRI > 80	very high output CRI > 80	dynamic white CRI > 90
ø 330 mm	885 lm / 7,4 W	2036 lm / 15 W	2524 lm / 18,5 W	1578 lm / 15 W	-	-	-	-
ø 420 mm	1550 lm / 11,5 W	3067 lm / 22 W	3865 lm / 28 W	2377 lm / 22 W	1687 lm / 11,5 W	3333 lm / 22 W	4145 lm / 28 W	2583 lm / 22 W
ø 620 mm	3385 lm / 22 W	6207 lm / 40 W	7884 lm / 51 W	4592 lm / 39 W	3587 lm / 22 W	6502 lm / 40 W	8320 lm / 51 W	4810 lm / 39 W


satiné 4000K	1550lm	3067lm	3865lm	-	1687lm	3333lm	4145lm
micropriism 4000K	1401lm	2793lm	3506lm	-	1542lm	3083lm	3859lm

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and diameter, the luminous flux is reduced accordingly.
Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Durchmesser reduzieren sich diese entsprechend.
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et du diamètre, celles-ci sont réduites en conséquence.
I valori indicati di flusso luminoso (lm) si riferiscono a lampade con alloggiamento bianco (RAL 9016). A seconda del diametro e del colore scelto per l'alloggiamento, tali valori possono ridursi.



WEIGHT 	direct	direct / indirect
ø 330 mm	2,6 kg	-
ø 420 mm	3,3 kg	3,4 kg
ø 620 mm	5,4 kg	5,8 kg

CABLE COLOURS



Optional version | Optionale Ausführung | Version optionnelle | Versione opzionale

Suspension cable
Einspeiskabel
Câble d'alimentation
Cavo di alimentazione

1750mm
 5x0,75 mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▶ black	*-EIN-BLACK
▶ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER



Transparent cable incl. (standard version)

for special requests

HOUSING COLOURS



IMPORTANT REMARKS

This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process*. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process.
The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150K. Luminous flux dynamic white at 2700K.

WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen*. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen. Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700K.

REMARQUES IMPORTANTES

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication*. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10%. La température de couleur peut différer de +/- 150K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700K.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Questo catalogo è riservato ai professionisti. I valori pubblicati in questo catalogo sono valori indicativi, che possono cambiare per ragioni relative al processo produttivo. I dati pubblicati come dimensioni, materiali, colori e dati tecnici sono validi al momento della stampa ed esclusivamente forniti come scopo informativo. L'editore non si assume alcuna responsabilità per errori di tipografia e stampa, così come differenzia i prodotti, foto e dati. PLANLICHT si riserva il diritto di cambiare il prodotto in ogni momento e senza preavviso. I termini e condizioni di planlicht GmbH & Co KG sono disponibili su WWW.PLANLICHT.COM.

Le cifre chiave tecniche, i valori elencati e la barra del pittogramma si riferiscono ad almeno uno, ma non necessariamente a tutti gli articoli della rispettiva famiglia di apparecchi; i dettagli esatti per ogni articolo sono disponibili nel catalogo web online o nei documenti di vendita e nelle schede tecniche di PLANLICHT.

* La Potenza, il flusso luminoso e la temperatura colore possono essere leggermente diversi a causa delle componenti elettroniche usate nel processo di produzione. La potenza e il flusso possono variare del +/- 10%. La temperatura colore di +/- 150K. Flusso luminoso bianco dinamico a 2700K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: PLANLICHT Marketing Team
© 2023



FOLLOW US ON



