


p.bright


p.bright

BRILLIANT. EFFICIENT.


VERSATILE.



Surface



Pendant




System



P.BRIGHT - BRILLIANT. EFFICIENT. VERSATILE.

Inspiration



P.BRIGHT FEATURES



MAXIMALE VARIABILITÄT

Erhältlich in sieben Längen und einem Ecksegment, als Einzeleuchte oder modulares Lichtbandsystem.

Maximum Variability
Variabilité maximale



VIELSEITIGER EINSATZ

Ideal für Schulen, Universitäten, Aulen, Großraumbüros und Open Work Spaces.

Versatile Use
Utilisation polyvalente



LGP-TECHNOLOGIE

Sorgt für präzise Lichtsteuerung und exzellente Energieeffizienz bei gleichmäßiger Ausleuchtung.

LGP Technology for Maximum Efficiency
Technologie LGP pour une efficacité maximale



FÖRDERBARKEIT UND EFFIZIENZ

Erfüllt die Förderkriterien mit bis zu 159 lm/W und >120 lm/W in jeder Konfiguration.

Subsidy Eligibility and Efficiency
Éligibilité aux subventions et efficacité

BLENDFREIE BELEUCHTUNG

Alle Low- & Medium-Output Varianten normkonform & blendfrei für arbeitsplatztaugliche Beleuchtung

Glare-Free Lighting
Éclairage sans éblouissement

FLEXIBLE MONTAGEOPTIONEN

Montage als Aufbauleuchte, Pendelleuchte oder halbeinbautauglich ohne zusätzliches Zubehör.

Flexible Mounting Options
Options de montage flexibles

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ (IP40)

Schutz vor dem Eindringen von Insekten ins Leuchteninnere für reduzierte Wartung und Einsatz in anspruchsvollen Innenräumen.

Reliable protection (IP40)
Protection fiable (IP40)


EINFACHE SERVICIERUNG

Ermöglicht den Austausch der LED-Platinen und des Treibers (teilweise nur durch den Hersteller) für eine verlängerte Lebensdauer.

Sustainability through Easy Servicing
Durabilité par un entretien facile



AUFBAUMONTAGE



HÄNGEMONTAGE



MODULARES SYSTEM



DAS PROFILSYSTEM FÜR HÖCHSTE FLEXIBILITÄT UND EFFIZIENZ

EINZELLEUCHTEN UND MODULARES LICHTBANDSYSTEM

Die Produktfamilie p.bright vereint Vielseitigkeit und Präzision. Als Einzelleuchte im Profilsystem oder als modulares Lichtbandsystem lässt sie sich individuell anpassen. Mit sieben Längen und einem Ecksegment ermöglicht p.bright maßgeschneiderte Lichtlösungen – von durchgängigen Lichtbändern bis zu einzigartigen Lichtkonfigurationen, die sich nahtlos in anspruchsvolle Architektur integrieren lassen.

EFFIZIENZ DANK LGP-TECHNOLOGIE

Ausgestattet mit der innovativen LGP-Technologie (Light Guiding Plate), bietet p.bright präzise Lichtsteuerung und außergewöhnliche Effizienz. Die gleichmäßige Ausleuchtung und die vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten machen diese Technologie zu einem zentralen Element des Systems.

INDIVIDUAL LUMINAIRES AND MODULAR SYSTEMS

The p.bright product family combines versatility with precision. Whether as an individual luminaire in the profile system or as a modular system, it can be tailored to meet your needs. With seven lengths and one corner segment, p.bright enables custom lighting solutions, from continuous linear lighting to unique configurations seamlessly integrated into sophisticated architecture.

EFFICIENCY WITH LGP TECHNOLOGY

Equipped with innovative Light Guiding Plate (LGP) technology, p.bright ensures precise light deflection and outstanding efficiency. This technology delivers uniform illumination and versatile design possibilities, making it a core element of the system.



PERFEKT FÜR ANSPRUCHSVOLLE UMGEBUNGEN

Blendfreie, arbeitsplatztaugliche Beleuchtung | Die mikroprismatische Optik garantiert einen maximalen Transmissionsgrad und ein extrem homogenes Lichtbild am Diffusor. Besonders hervorzuheben: Alle direkt/indirekt strahlenden Varianten sowie die Low- und Medium-Output-Ausführungen mit direkter Lichtabgabe erfüllen die Normen für blendfreie Beleuchtung ($UGR \leq 19$) und eignen sich somit optimal für Arbeitsplätze.

Einsatzvielfalt in komplexen Räumen | p.bright ist prädestiniert für Anwendungen in Schulen, Universitäten, Aulen, aber auch in Großraumbüros und Open Work Spaces. Die flexible Montage als Aufbau- oder Hängeleuchte sowie die Möglichkeit zur halbeinbautauglichen Nutzung ohne Zubehör erweitern die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich.

PERFECT FOR DEMANDING ENVIRONMENTS

Glare-free, workplace-suitable lighting | *The microprismatic optic guarantees maximum transmission and an extremely homogeneous light distribution from the diffuser. Notable: All direct/indirect variants and low- and medium-output versions with direct light emission meet glare-free lighting standards ($UGR \leq 19$), making them ideal for workplaces.*

Versatility in complex spaces | *p.bright is ideal for schools, universities, auditoriums, large offices, and open workspaces. Its flexible mounting options as a surface-mounted or suspended luminaire and semi-recessed installation without additional accessories broaden its application scope.*

ÄSTHETIK UND QUALITÄT

Direkte und indirekte Lichtabgabe | Die Wahl zwischen direkter oder direkt/indirekter Lichtabgabe eröffnet vielfältige kreative Optionen, die Funktionalität und Ästhetik perfekt verbinden.

Höchste Lichtqualität und Energieeffizienz | Mit einem Farbwiedergabeindex >90 und einer Effizienz von bis zu 159 lm/W erfüllt p.bright nicht nur höchste Qualitätsstandards, sondern auch die Förderkriterien von >120 lm/W. Das Ergebnis: eine energieeffiziente Lösung, die gleichzeitig optimale Lichtqualität garantiert.

AESTHETICS AND QUALITY

Direct and indirect light emission | *The choice of direct or direct/indirect light emission offers diverse creative options, combining functionality and aesthetics perfectly.*

Superior light quality and energy efficiency | *With a CRI >90 and an efficiency of up to 159 lm/W, p.bright meets the highest quality standards and subsidy criteria (>120 lm/W). The result is an energy-efficient solution with optimal light quality.*



INSPIRATION

Produkt: p.bright



INSPIRATION

Produkt: p.bright, cosmo



1 SIZE

microprism		microprism sensor	
578 mm	057	1158 mm	115
858 mm	085	1438 mm	143
1138 mm	113		
1418 mm	141		
1698 mm	169		
1978 mm	197		
2258 mm	225		
643 × 643 mm	06L		

2 COLOUR

	silver
	white
	black
	RAL of your choice

9006

9016

9005



3 DIRECT / INDIRECT



direct (DI)

1



direct/indirect (DIID)

2

4 LED

	3000 K, CRI > 90
	4000 K, CRI > 90

930

940


5 OUTPUT / CONTROL

	non sensor	with sensor
	low output non-dim L1	
	low output DALI L3	L7
	medium output DALI M3	M7
	high output DALI H3	H7


P61A 1-2E345M

P61A085-9006E1940H3M 858 mm, silver, direct, 4000 K, CRI > 90, high output DALI, microprism (order sample)





► Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](https://katalog.planlicht.com)



microprism direct



microprism direct/indirect










Halbeinbau-Montage möglich (ohne Zubehör möglich)
Semi-recessed mounting possible (without additional accessories)
Montage semi-encastrée possible (sans accessoires possible)



CUT OUT

SIZE	WIDTH	LENGTH	↑ DEPTH
578 mm	53 mm	418 mm	55 mm
858 - 2258 mm	53 mm	SIZE - 280 mm	55 mm
643 × 643 mm	53 mm	563 × 563 mm	55 mm



Down to UGR ≤ 16 | up to 159 lm/W | up to 5653 lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM



NEW p.bright

Hängeleuchte
Pendant luminaire
Suspension

1 SIZE

microprism		microprism sensor	
1138mm	113	1158mm	115
1418mm	141	1438mm	143
1698mm	169		
1978mm	197		
2258mm	225		
643×643mm	06L		

4 LED

	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	

5 OUTPUT/CONTROL

		non sensor	with sensor
		low output non-dim	L1
		low output DALI	L3
		medium output DALI	M3
		high output DALI	H3
			H7

3 DIRECT/INDIRECT



	direct (DI)	1
	direct/indirect (DIID)	2

P61H1-2E345M

P61H113-9006E1940H3M 1138 mm, silver, direct, 4000 K, CRI > 90, high ouput DALI, microprism (order sample)


➤ [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)

P.BRIGHT | PENDANT





LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K microprism	low output CRI > 90		medium output CRI > 90		high output CRI > 90		
	DI	DI/ID	DI	DI/ID	DI	DI/ID	
1138mm	2392 lm / 17,5 W	3621 lm / 24,1 W	3287 lm / 22,7 W	4976 lm / 32,9 W	4168 lm / 29,2 W	6310 lm / 42 W	5,3 kg
1418mm	2994 lm / 20,6 W	4528 lm / 29,6 W	4114 lm / 28 W	6222 lm / 40,6 W	5216 lm / 35,4 W	7889 lm / 52 W	6,5 kg
1698mm	3596 lm / 24,1 W	5434 lm / 34,9 W	4942 lm / 32,9 W	7468 lm / 48,5 W	6266 lm / 42 W	9469 lm / 62,3 W	7,7 kg
1978mm	4200 lm / 27,8 W	6342 lm / 40,2 W	5772 lm / 38,1 W	8715 lm / 56,4 W	7319 lm / 48,9 W	11051 lm / 72 W	9,0 kg
2258mm	4805 lm / 31,4 W	7249 lm / 45,5 W	6603 lm / 43,1 W	9962 lm / 62,9 W	8372 lm / 55,2 W	12631 lm / 81,8 W	10,2 kg
643×643mm	2693 lm / 19,7 W	4088 lm / 27,9 W	3700 lm / 25,5 W	5617 lm / 38,3 W	4692 lm / 32,8 W	7123 lm / 49,1 W	6,0 kg




COMPARE LIGHT COLOUR 1418 MM, MICROPRISM

4000 K, CRI > 90	4692 lm
3000 K, CRI > 90	4594 lm



Down to UGR ≤ 16 | up to 159lm/W | up to 5653lm/m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM



1 SEGMENT LOCATION

beginning | end
middle

2 SIZE

RK	RK (beginning end)		ZK (middle)
ZK	574 mm	057	570 mm
	854 mm	085	850 mm
	1134 mm	113	1130 mm
	1154 mm (with sensor)	115	1150 mm (with sensor)
	1414 mm	141	1410 mm
	1434 mm (with sensor)	143	1430 mm (with sensor)
	1694 mm	169	1690 mm
	1974 mm	197	1970 mm
06L	2254 mm	225	2250 mm
	643×643 mm	06L	639×639 mm

3 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	

4 DIRECT / INDIRECT

direct (DI)
 direct/indirect (DIID)

1	3000 K, CRI > 90	930
2	4000 K, CRI > 90	940


6 OUTPUT / CONTROL

non sensor		with sensor	
	low output non-dim	L1	
	low output DALI	L3	L7
	medium output DALI	M3	M7
	high output DALI	H3	H7


P61 1 2 3 E 4 5 6 M

P61RK085-9016E1940H3M Beginning | end segment 854 mm, white, direct, 4000 K, CRI > 90, high output DALI, microprism (order sample)




➤ [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)



microprism direct



microprism direct/indirect



CUT OUT








SIZE	WIDTH	LENGTH	↑ DEPTH
all lenghts	53 mm	SIZE - 160 mm	55 mm

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K microprism	low output CRI > 90		medium output CRI > 90		high output CRI > 90		
	DI	DI / ID	DI	DI / ID	DI	DI / ID	
574 570 mm	1191 lm / 9,3 W	1809 lm / 13,5 W	1637 lm / 11,8 W	2486 lm / 17,3 W	2076 lm / 15,1 W	3152 lm / 22,2 W	2,1 kg
854 850 mm	1791 lm / 13,5 W	2715 lm / 19,4 W	2461 lm / 17,3 W	3731 lm / 25,5 W	3121 lm / 22,2 W	4731 lm / 32,8 W	3,2 kg
1134 1130 mm	2392 lm / 17,5 W	3621 lm / 24,1 W	3287 lm / 22,7 W	4976 lm / 32,9 W	4168 lm / 29,2 W	6310 lm / 42 W	4,4 kg
1414 1410 mm	2994 lm / 20,6 W	4528 lm / 29,6 W	4114 lm / 28 W	6222 lm / 40,6 W	5216 lm / 35,4 W	7889 lm / 52 W	4,9 kg
1694 1690 mm	3596 lm / 24,1 W	5434 lm / 34,9 W	4942 lm / 32,9 W	7468 lm / 48,5 W	6266 lm / 42 W	9469 lm / 62,3 W	5,9 kg
1974 1970 mm	4200 lm / 27,8 W	6342 lm / 40,2 W	5772 lm / 38,1 W	8715 lm / 56,4 W	7319 lm / 48,9 W	11051 lm / 72 W	6,7 kg
2254 2250 mm	4805 lm / 31,4 W	7249 lm / 45,5 W	6603 lm / 43,1 W	9962 lm / 62,9 W	8372 lm / 55,2 W	12631 lm / 81,8 W	8,5 kg
643×643 639×639 mm	2693 lm / 19,7 W	4088 lm / 27,9 W	3700 lm / 25,5 W	5617 lm / 38,3 W	4692 lm / 32,8 W	7123 lm / 49,1 W	4,2 kg

COMPARE LIGHT COLOUR 1418 MM, MICROPRISM

4000 K, CRI > 90	4692 lm
3000 K, CRI > 90	4594 lm



Down to UGR ≤ 16 | up to 159 lm / W | up to 5653 lm / m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM

01 MOUNTING PROFILE

- P61-PRO1-9006
- P61-PRO1-9016
- P61-PRO1-9005

02 END CAP MOUNTING PROFILE

- P61-PRO1-END-9006
- P61-PRO1-END-9016
- P61-PRO1-END-9005

03 BLANK COVER DIRECT

- P61-PRO-BLI-9006
- P61-PRO-BLI-9016
- P61-PRO-BLI-9005

04 FEED-TROUGH WIRING FOR BLANK COVER

P61-DV-PRO-BLI

05 ILD SENSOR IN BLANK COVER

P61-PRO-SENSOR

06 BRIDGING FOR LIGHT SEGMENTS

P61-DV-LK

07 LINE CONNECTOR MOUNTING PROFILE

P61-PRO-LIN

08 BEGINN/END SEGMENT

p. 16/17

09 MIDDLE SEGMENT

p. 16/17

10 90° MIDDLE SEGMENT

p. 16/17

11 SEGMENT WITH SENSOR

p. 16/17

12 MITRE CUT + CROSS CONNECTOR 90°

P61-PRO-HOR-90


13 CONNECTION TERMINAL

P61-PRO-ANS5

5-pole

14 POWER SUPPLY

- P61-EIN-3 3 x 0,75 mm²
- P61-EIN-5 5 x 0,75 mm²
- P61-EIN-5-Q1,5 7 x 1,50 mm²





P61-EIN-5-DB (power supply with design canopy)
1750 mm

15 SUSPENSION CABLES


P61-PRO-SEI-150

1 per max. 1600 mm | min. 2 Stück
1 per max. 1600 mm | min 2 pieces
1 par max. 1600 mm | min. 2 pièces



FARBKARTEN | GEHÄUSE & KABEL

COLOUR CHARTS | HOUSING & CABLES




Standard - Ausführung: Transparentes Einspeiskabel | Standard version: Transparent suspension cable

Optionale Ausführung | Optional version:

Einspeiskabel
Suspension cable

1750 mm
5x0,75 mm²

▷ white	*-EIN-WHITE
▷ black	*-EIN-BLACK
▷ red	*-EIN-RED
▷ iron	*-EIN-IRON
▷ gold	*-EIN-GOLD
▷ silver	*-EIN-SILVER



RAL NACH WAHL | OPTIONALE GEHÄUSEFARBEN

RAL OF YOUR CHOICE | OPTIONAL HOUSING COLOURS



WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen *. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/ eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammeleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

WEEE-Reg.-Nr. DE 54728470

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen.
Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K.

IMPORTANT REMARKS

*This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process *. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/) shall apply.*

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K.



Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
General Terms and Conditions
Conditions générales de vente et de livraison

REMARQUES IMPORTANTES

*Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication *. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM/AGB-LANDING/.*

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10 %. La température de couleur peut différer de +/- 150 K.

Webseite
Website
Site web



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: Katrin Atzinger
Graphic Design: Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger
Print: Kraler Druck, Vahrn (BZ)
© 2025

WWW.PLANLICHT.COM