




p.thirty




p.thirty

SMALL BUT


POWERFUL




Surface




Pendant



Wall



Recessed



Systems

NEUE OPTIKEN FÜR P.THIRTY



EINE KLEINE PROFILLEUCHE SCHREIBT GROSSE GESCHICHTEN.

KLEIN, ABER KRAFTVOLL

p.thirty ist das kleinste der PLANLICHT Profileuchten und überzeugt mit einem minimalistischen Design und großer Variabilität. Eine herausragende Leistung, hoher Sehkomfort und integrierte Betriebsgeräte sind selbstverständlich.

SMALL PROFILE LUMINAIRE WRITES HUGE STORIES.

SMALL BUT POWERFUL

p.thirty is the smallest of the PLANLICHT profile luminaires and impresses with a minimalistic design and great variability. Great performance, high eye comfort and an integrated driver go without saying.

JET-BLACK-MIKROPRISMATISCH

Der spezielle Diffusor in der Farbe Jet Black Mikroprisma verleiht der Leuchte einen außergewöhnlichen Look.

JET BLACK MICROPRISM

The special diffuser colour Jet Black Mikroprism provides an extraordinary look.



P.THIRTY OPTO-BALANCE DARKLIGHT® | KOMPROMISSLOS PUNKTGENAU

p.thirty Opto-Balance Darklight® besticht durch die zonierte Lichtausgabe, ihre extrem kleinen Abmessungen und mit integriertem Betriebsgerät trotz der ausgeklügelten Lichtlenkungstechnologie.

Durch die Bündelung des Raumlichtes wird die zu beleuchtende Fläche optimal erhellt und das Licht landet exakt dort, wo es gewünscht ist. Kompromisslos punktgenau.

Zudem weist die neue OBD-Variante in allen Montagearten auch

rein direkt strahlend und in jeglicher Bestromung einen UGR-Wert unter 16 auf und sorgt somit für normkonformen Sehkomfort. In der Variante als Hängeleuchte mit direkt/indirekter Lichtabgabe liegt der Blendwert sogar unter 6 – einem sagenhaft niedrigen Wert, der selbst in den gängigsten Beleuchtungsfibeln nicht abgebildet wird.

Die Spezialausführung „office special“ überzeugt zusätzlich durch die Reduktion der Wartungs- und Betriebskosten.

P.THIRTY OPTO-BALANCE DARKLIGHT® | UNCOMPROMISINGLY SPOT-ON

p.thirty Opto-Balance Darklight® (OBD) impresses with its zoned light output, its extremely small dimensions and with an integrated driver despite its sophisticated light focusing technology. By concentrating the light output, the respective workspace surface is optimally illuminated and no light is wasted, as it arrives exactly where it is needed. Uncompromisingly precise and spot-on.

In addition, the new OBD version has an UGR value of less than 16 in all mounting types, all output versions and even with solely direct light distribution, thus ensuring visual comfort according to unified standards. As a pendant luminaire with direct/indirect light output, the glare value is even below 6 – a value so low that it is not even mentioned in most literature about lighting design.

VORTEILE

- Optimal ausbalanciertes Licht
- Innovative Lichttechnologie
- Maximaler Sehkomfort
- Minimalistisches Design & Größe
- Trendige metallische Optikbeschichtungen


BENEFITS

- Optimally balanced light
- Innovative lighting technology
- Maximum visual comfort
- Minimalist design & size
- Trendy metallic reflector coatings



P.THIRTY - SMALL BUT POWERFUL

Inspiration



P.THIRTY FEATURES



MINIMALISTISCHES PROFIL

Eine Profilbreite von nur 31 mm.

*Minimalistic profile
Profil minimaliste*



HOHE LICHTLEISTUNG

Grund- und Arbeitsplatzbeleuchtung

*High performance
Haute puissance lumineuse*



HOHER SEHKOMFORT

Homogene Opal-Diffusoren und blendfreie Mikrop Prismen.

*Eye comfort
Confort visuel élevé*



INTEGRIERTES VORSCHALTGERÄT

Treiber immer vollständig im Profilgehäuse integriert.

*Driver integrated
Ballast intégré*

SPRITZWASSERGESCHÜTZT

Erhältlich in der IP44-Version für Badezimmer.

*Splash water proof
Protégée contre les projections d'eau*



MODULARE SYSTEMLÖSUNG

Verbindung von Modulen, um individuelle Beleuchtungslösungen zu schaffen.

*Modular system
Solution système modulaire*



BELEUCHTETE ENDKAPPEN

U-förmige Diffusoren können mit beleuchteten Endkappen ausgerüstet werden.

*Illuminated end caps
Embouts éclairés*




RUNDE VARIANTE

Auch als Ringleuchten-Pendant verfügbar: sinus p.thirty.

*Round variant
Variante ronde*




VERSCHIEDENE DIFFUSOREN



Opto-Balance Darklight®, special satiné, jet black microprism, microprism, satiné (opal), Jet Black & Light

SPEZIELLE ENDKAPPEN



metallische Endkappen

beleuchtete Endkappen

OPTO-BALANCE DARKLIGHT® (INKL. OFFICE SPECIAL VARIANTE)



P.THIRTY PROJEKTE



INSPIRATION

Produkt: p.thirty



INSPIRATION

Produkt: p.thirty



RATSSAAL WEINSBERG | DEUTSCHLAND



Produkte: p.thirty, pure 3
Foto: © Fotografie Dietmar Strauß, Besigheim | Architekten: MATTES RIGLEWSKI WAHL Architekten, Lichtplanung: Designbüro Wolfgang Strümpfler



INSPIRATION

Produkt: p.thirty





LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 4000 K, CRI > 80

4000 K satiné CRI > 80	low output	high output	very high output	
557 mm	930 lm / 8 W	1324 lm / 11,5 W		0,6 kg
827 mm	1388 lm / 10,5 W	1981 lm / 15,5 W		0,8 kg
1187 mm	1999 lm / 14,5 W	2855 lm / 21 W		1,1 kg
1457 mm	2457 lm / 17 W	3512 lm / 25 W		1,3 kg
2899 mm	4895 lm / 34 W	7008 lm / 50 W		2,5 kg
3531 mm	5961 lm / 43 W	8537 lm / 62 W		3,0 kg
4341 mm	7331 lm / 51 W	10503 lm / 74 W		3,7 kg

(based on optic Q)

COMPARE COVER 1457 MM, 4000 K, CRI > 80

	low output	high output	very high output
satiné	2457 lm	3512 lm	
jet black & light	506 lm	723 lm	
microprism*	2534 lm	3624 lm	
U-shaped satiné (15 mm)	2588 lm	3710 lm	
U-shaped satiné (34 mm)	2724 lm	3903 lm	
U-shaped jet black microprism (15 mm)	1419 lm	2020 lm	
Opto-Balance Darklight® high-gloss silver		1941 lm	3836 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1457 MM, SATINÉ

4000 K, CRI > 80	3512 lm
2700 K, CRI > 90	2637 lm
3000 K, CRI > 90	2769 lm
4000 K, CRI > 90	2862 lm

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -13,9%, direkt/indirekt strahlend: -6,9% Lichtstrom). Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Länge reduzieren sich diese entsprechend (bezieht sich nur auf U-förmige Abdeckungen).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized foil for increased homogeneity (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% luminous flux).

All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and length, the luminous flux is reduced accordingly. This only applies to U-shaped optics.

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -13,9 %, direct-indirect: -6,9 % sur le flux lumineux).

Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et de la longueur, celles-ci sont réduites en conséquence (se réfère uniquement aux caches en forme de U).



Down to UGR ≤ 16 | up to 167 lm / W | up to 2958 lm / m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI push switchDIM

P.THIRTY PROFILE SYSTEM



3 LED

	2700 K, CRI > 90
	3000 K, CRI > 90
	4000 K, CRI > 90
	4000 K, CRI > 80

1 SIZE

557 mm (non-dim)	055
827 mm	082
1187 mm	118
1457 mm	145
2899 mm	289
3531 mm	353
4341 mm	434

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	

4 OUTPUT / CONTROL

DIFFUSER

		low output non-dim	L1
		low output DALI	L3
		high output non dim (557 mm)	H1
		high output DALI	H3
OBD (Opto-Balance Darklight®)			
		high output non dim	H1
		high output DALI	H3
		very high output non-dim (not 827mm)	V1
		very high output DALI (not 827mm)	V3

5 OPTIC

	satiné	S
	jet black & light	J NEW
	microprism*	M
	U-shaped satiné, 15 mm	U
	U-shaped satiné, 34 mm	Q
	U-shaped jet black microprism, 15 mm*	V
	Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss black chrome*	Z NEW
	Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss copper*	K NEW
	Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss gold*	G NEW
	Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss silver*	B NEW

* UGR-optimised, configure online

P30A 1-2 C1 3 4 5


P30A082-9016C1930H3S Surface, 827 mm, white, IP20, direct, 3000 K, CRI > 90, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM

p.thirty IP44

Aufbauleuchte
Surface luminaire
Luminaires en saillie

P.THIRTY | SURFACE



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 4000 K, CRI > 80

4000K satiné CRI > 80	low output	high output	
557 mm	930 lm / 8 W	1324 lm / 11,5 W	0,6 kg
827 mm	1388 lm / 10,5 W	1981 lm / 15,5 W	0,8 kg
1187 mm	1999 lm / 14,5 W	2855 lm / 21 W	1,1 kg
1457 mm	2457 lm / 17 W	3512 lm / 25 W	1,3 kg

(based on optic Q)

COMPARE COVER 1457 MM, 4000 K, CRI > 80

	low output	high output
satiné	2457 lm	3512 lm
jet black & light	506 lm	723 lm
microprism*	2534 lm	3624 lm
U-shaped satiné (15 mm)	2588 lm	3710 lm
U-shaped satiné (34 mm)	2724 lm	3903 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1457 MM, SATINÉ

4000 K, CRI > 80	3512 lm	
2700 K, CRI > 90	2637 lm	
3000 K, CRI > 90	2769 lm	
4000 K, CRI > 90	2862 lm	

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -13,9% , direkt/indirekt strahlend: -6,9% Lichtstrom).
Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Länge reduzieren sich diese entsprechend (bezieht sich nur auf U-förmige Abdeckungen).
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized-foil for increased homogeneity (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% luminous flux).
All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and length, the luminous flux is reduced accordingly. This only applies to U-shaped optics.
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -13,9 %, direct-indirect: -6,9 % sur le flux lumineux).
Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et de la longueur, celles-ci sont réduites en conséquence (se réfère uniquement aux caches en forme de U).

1 SIZE

557 mm (non-dim)	055
827 mm	082
1187 mm	118
1457 mm	145

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	

3 LED

	2700 K, CRI > 90
	3000 K, CRI > 90
	4000 K, CRI > 90
	4000 K, CRI > 80

4 OUTPUT / CONTROL

927		low output non-dim
930		low output DALI
940		high output DALI
840		high output non dim (557 mm)

5 OPTIC

	satiné	S
	jet black & light	J NEW
	microprism (some versions UGR < 19)	M
	U-shaped satiné, 15 mm	U
	U-shaped satiné, 34 mm	Q

P30A 1-2 P1 3 4 5

P30A082-9016P1930H3S 827 mm, white, IP44, direct, 3000 K, CRI > 90, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM



Down to UGR ≤ 16 | up to 160lm / W | up to 2692lm / m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI push switchDIM



1 SIZE

1187 mm	118
1457 mm	145
2899 mm	289
3531 mm	353
4341 mm	434

2 COLOUR

black	9005
silver	9006
white	9016
RAL of your choice	

3 DIRECT / INDIRECT

direct	1
direct / indirect	2

4 LED

2700 K, CRI > 90	927
3000 K, CRI > 90	930
4000 K, CRI > 90	940
4000 K, CRI > 80	840

5 OUTPUT / CONTROL

DIFFUSER	
low output non-dim	L1
low output DALI	L3
high output DALI	H3
OBD (Opto-Balance Darklight®)	
high output non dim	H1
high output DALI	H3
very high output non-dim (not direct/indirect)	V1
very high output DALI (not direct/indirect)	V3


6 OPTIC

satiné	S
jet black & light	J NEW
micropism*	M
U-shaped satiné, 15 mm	U
U-shaped satiné, 34 mm	Q
U-shaped jet black micropism, 15 mm*	V
Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss black chrome*	Z NEW
Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss copper*	K NEW
Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss gold*	G NEW
Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss silver*	B NEW

P30H1-2C34567

P30H118-9016C1930H3S pendant, 1187 mm, white, IP 20, direct, CRI > 90, 3000 K, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 4000 K, CRI > 80

4000 K satiné	direct			direct / indirect		
	low output	high output	very high output	low output	high output	
1187 mm	1999 lm / 14,5 W	2855 lm / 21 W		3755 lm / 25 W	5329 lm / 36 W	1,1 kg
1457 mm	2457 lm / 17 W	3512 lm / 25 W		4802 lm / 31 W	6818 lm / 44 W	1,3 kg
2899 mm	4895 lm / 34 W	7008 lm / 50 W		9992 lm / 63 W	14200 lm / 91 W	2,5 kg
3531 mm	5961 lm / 43 W	8537 lm / 62 W		12242 lm / 77 W	17398 lm / 112 W	3,0 kg
4341 mm	7331 lm / 51 W	10503 lm / 74 W		14992 lm / 95 W	21315 lm / 137 W	3,7 kg

(based on optic Q)

COMPARE COVER 1457 MM, 4000 K, CRI > 80

satiné	2457 lm	3512 lm		4802 lm	6818 lm
jet black & light	506 lm	723 lm		4879 lm	6930 lm
micropism*	2534 lm	3624 lm		4933 lm	7015 lm
U-shaped satiné (15 mm)	2588 lm	3710 lm		5069 lm	7209 lm
U-shaped satiné (34 mm)	2724 lm	3903 lm		3764 lm	5326 lm
U-shaped jet black micropism	1419 lm	2020 lm		2851 lm	4029 lm
Opto-Balance Darklight® high-gloss silver		1941 lm	3836 lm		5102 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1457 MM, SATINÉ

4000 K, CRI > 80	3512 lm
2700 K, CRI > 90	2637 lm
3000 K, CRI > 90	2769 lm
4000 K, CRI > 90	2862 lm

OPTIONAL ACCESSORY

PROTECTIVE COVER (INDIRECT)

P30-DIF-ID
LED-board cover, optional, reduces lumen output (max. 3,95 %), sold by the metre

P.THIRTY PROFILE SYSTEM




*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikropismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -13,9%, direkt/indirekt strahlend: -6,9% Lichtstrom). Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Länge reduzieren sich diese entsprechend (bezieht sich nur auf U-förmige Abdeckungen).
The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized foil for increased homogeneity (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% luminous flux). All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and length, the luminous flux is reduced accordingly. This only applies to U-shaped optics.
Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur micropismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -13,9 %, direct-indirect: -6,9 % sur le flux lumineux). Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et de la longueur, celles-ci sont réduites en conséquence (se réfère uniquement aux caches en forme de U).







Down to UGR ≤ 16 | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI push switchDIM

p.thirty office special

Pendant lumineuse
Suspension



P.THIRTY OFFICE SPECIAL | PENDANT



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), 4000 K, CRI > 90, HIGH-GLOSS SILVER


	very high output	
1457 mm	5565 lm/52W	1,7 kg
3258 mm	10988 lm/105W	3,4 kg

COMPARE LOUVRES 1457 MM

Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss black chrome	4817 lm
Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss copper	5371 lm
Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss gold	5407 lm
Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss silver	5565 lm



P.THIRTY OFFICE SPECIAL 3258 MM

ideal for table size 3600 x 900 mm



P. THIRTY OFFICE SPECIAL 1457 MM

ideal for table size 1800x900 mm



③ LED

	2700 K, CRI > 90
	3000 K, CRI > 90
	4000 K, CRI > 90
	4000 K, CRI > 80

1 SIZE

1457 mm	14X
3258 mm	32X

2 COLOUR

	black	9005
	silver	9006
	white	9016
	RAL of your choice	

4 CONTROL

		non-dim
		DALI
		Sensor DALI

5 OPTIC

 Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss black chrome*
 Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss copper*
 Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss gold*
 Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss silver*

* UGR-optimised, configure online

Z NEW**K NEW****G NEW**

B **NEW**

P30H ①-② C2 ③ V ④ ⑤

P30H14X-9016C2930V3B 1457mm, white, IP 20, direct & indirect, 3000K, CRI > 90, very high output, DALI, Opto-Balance Darklight® high-gloss silver (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM




Down to $UGR \leq 16$ | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI push switchDIM




NEW sinus p.thirty


Hängeleuchte
Pendant luminaire
Suspension



direct



direct/indirect



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000K satiné	direct		direct/indirect		
	low output CRI > 80	high output CRI > 80	low output CRI > 80	high output CRI > 80	
ø 440 mm	1718 lm / 13,5 W	2552 lm / 21 W	3758 lm / 25 W	5583 lm / 38 W	2,0 kg
ø 705 mm	2771 lm / 21 W	4117 lm / 32 W	6149 lm / 42 W	9137 lm / 63 W	2,7 kg
ø 1110 mm	4460 lm / 34 W	6628 lm / 51 W	9735 lm / 66 W	14466 lm / 99 W	3,4 kg

(based on optic S, DALI)

COMPARE LIGHT COLOUR Ø 440 MM

2700 K, CRI > 90	1298 lm
3000 K, CRI > 90	1328 lm
4000 K, CRI > 90	1398 lm
4000 K, CRI > 80	1416 lm

1 SIZE	2 COLOUR	3 DIRECT / INDIRECT
ø 440 mm	044  silver	9006  direct
ø 705 mm	070  white	9016  direct/indirect
ø 1110 mm	111  black	9005 
	 RAL of your choice	
4 LED	5 OUTPUT / CONTROL	
 2700 K, CRI > 90	927  low output non-dim	L1
 3000 K, CRI > 90	930  low output DALI	L3
 4000 K, CRI > 90	940  high output DALI	H3
 4000 K, CRI > 80	840	

R30Z**1**-**2**c**3****4****5**s


R30Z070-9016C1927L1S pendant, rope centrally merging, ø 705 mm, black, IP 20, direct, 2700 K, CRI > 90, low output, non-dim, satiné (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)


SINUS P.THIRTY | PENDANT




up to 123 lm/W | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | DALI switchDIM




satiné direct jet black & light



U-shaped satiné 15 mm direct U-shaped satiné 34 mm direct U-shaped jet black microprism (15 mm) direct



satiné direct/indirect jet black & light direct/indirect U-shaped satiné 15 mm direct/indirect U-shaped satiné 34 mm direct/indirect U-shaped jet black microprism (15 mm) direct/indirect



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

4000 K satiné	direct		direct / indirect		
	low output	high output	low output	high output	
557 mm	930 lm / 8 W	1324 lm / 11,5 W	1313 lm / 9,8 W	1862 lm / 14 W	0,6 kg
827 mm	1388 lm / 10,5 W	1981 lm / 15,5 W	2359 lm / 15,5 W	3348 lm / 22 W	0,8 kg
1187 mm	1999 lm / 14,5 W	2855 lm / 21 W	3755 lm / 25 W	5329 lm / 36 W	1,1 kg
1457 mm	2457 lm / 17 W	3512 lm / 25 W	4802 lm / 31 W	6818 lm / 44 W	1,3 kg
2899 mm	4895 lm / 34 W	7008 lm / 50 W	9992 lm / 63 W	14200 lm / 91 W	2,5 kg
3531 mm	5961 lm / 43 W	8537 lm / 62 W	12242 lm / 77 W	17398 lm / 112 W	3,0 kg
4341 mm	7331 lm / 51 W	10503 lm / 74 W	14992 lm / 95 W	21315 lm / 137 W	3,7 kg

(based on optic Q)

COMPARE COVER 1457 MM, 4000 K, CRI > 80

satiné	2457 lm	3512 lm	4802 lm	6818 lm
jet black & light	506 lm	723 lm	2851 lm	4029 lm
U-shaped satiné (15 mm)	2588 lm	3710 lm	4933 lm	7015 lm
U-shaped satiné (34 mm)	2724 lm	3903 lm	5069 lm	7209 lm
U-shaped jet black microprism	1419 lm	723 lm	3764 lm	5326 lm

COMPARE LIGHT COLOUR 1457 MM, SATINÉ

4000 K, CRI > 80	3512 lm
2700 K, CRI > 90	2637 lm
3000 K, CRI > 90	2769 lm
4000 K, CRI > 90	2862 lm

OPTIONAL ACCESSORY | PROTECTIVE COVER (INDIRECT)

P30-DIF-ID

LED-board cover, optional, reduces lumen output (max. 3,95 %) , sold by the metre



Down to UGR ≤ 16 | up to 167 lm / W | up to 5197 lm / m | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | DALI push switchDIM

1 SIZE

557 mm (only non-dim)
827 mm
1187 mm
1457 mm
2899 mm
3531 mm
4341 mm

2 COLOUR

055
082
118
145
289
353
434

silver
white
black
RAL of your choice

3 DIRECT / INDIRECT



direct
direct / indirect

1
2

4 LED

2700 K, CRI > 90
3000 K, CRI > 90
4000 K, CRI > 90
4000 K, CRI > 80

5 OUTPUT / CONTROL

927
930
940
840

low output non-dim
low output DALI
high output DALI
high output non dim (only 057)

6 OPTIC




satiné
U-shaped satiné, 15 mm
U-shaped satiné, 34 mm
jet black & light
U-shaped jet black microprism, 15 mm*

S
U
Q
J
V

P30W 1-2-3-4-5-6

P30W082-9016C1930H3S wall, 827 mm, white, IP 20, CRI > 90, direct, 3000 K, high output DALI, satiné (order sample)

► Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM




1 SIZE	2 COLOUR	3 INGRESS PROTECTION
565 mm (non dim only)	056 silver	9006 IP20
835 mm	083 white	9016
1195 mm	119 black	9005
1465 mm	146 RAL of your choice	
2907 mm	290	
3539 mm	353	
4349 mm	434	
4 LED	4 OUTPUT / CONTROL	5 OPTIC
2700 K, CRI > 90	927	satiné
3000 K, CRI > 90	930 low output non-dim	L1 jet black & light
4000 K, CRI > 90	940 low output DALI	L3 microprism*
4000 K, CRI > 80	840 high output non dim (565 mm)	H1 U-shaped satiné, 15 mm
	high output DALI	H3 U-shaped satiné, 34 mm
	OBD	V U-shaped jet black microprism, 15 mm*
	high output non dim	H1 Opto-Balance Darklight* BAP high-gloss black chrome*
	high output DALI	H3 Opto-Balance Darklight* BAP high-gloss copper*
	very high output non-dim (not 835 mm)	V1 Opto-Balance Darklight* BAP high-gloss gold*
	very high output DALI (not 835 mm)	V3 Opto-Balance Darklight* BAP high-gloss silver*
		B
* UGR-optimised, configure online		

P30E 1-231456

P30E353-9016C1930H35 recessed frame, 3539 mm, white, IP20, direct, 3000 K, CRI > 90, high output DALI, satiné (order sample)

➤ Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](https://katalog.planlicht.com)



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

4000 K satiné CRI > 80	low output	high output		
557 mm	930 lm / 8 W	1324 lm / 11,5 W		0,7 kg
827 mm	1388 lm / 10,5 W	1981 lm / 15,5 W		0,9 kg
1187 mm	1999 lm / 14,5 W	2855 lm / 21 W		1,2 kg
1457 mm	2457 lm / 17 W	3512 lm / 25 W		1,4 kg
2899 mm	4895 lm / 34 W	7008 lm / 50 W		2,7 kg
3531 mm	5961 lm / 43 W	8537 lm / 62 W		3,3 kg
4341 mm	7331 lm / 51 W	10503 lm / 74 W		4,0 kg
(based on optic Q)				

COMPARE COVER 1457 MM, 4000 K, CRI > 80


	low output	high output	very high output
satiné	2457 lm	3512 lm	
jet black & light	506 lm	723 lm	
microprism*	2534 lm	3624 lm	
U-shaped satiné (15 mm)	2588 lm	3710 lm	
U-shaped satiné (34 mm)	2724 lm	3903 lm	
U-shaped jet black microprism (15 mm)	1419 lm	2020 lm	
Opto-Balance Darklight* high-gloss silver		1941 lm	3836 lm

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satinierter Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -13,9%, direkt/indirekt strahlend: -6,9% Lichtstrom). Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Länge reduzieren sich diese entsprechend (bezieht sich nur auf U-förmige Abdeckungen).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satinized-foil for increased homogeneity (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% luminous flux). All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and length, the luminous flux is reduced accordingly. This only applies to U-shaped optics.

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -13,9 %, direct-indirect: -6,9 % sur le flux lumineux). Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et de la longueur, celles-ci sont réduites en conséquence (se réfère uniquement aux caches en forme de U).




P.THIRTY PROFILE SYSTEM



Down to UGR ≤ 16 | up to 160 lm / W | up to 2905 lm / m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | push switch DIM

NEW p.thirty IP 44

Einbauleuchte
Recessed luminaire
Luminaire encastré



LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)			
4000 K satiné CRI > 80	low output	high output	
557 mm	930 lm / 8 W	1324 lm / 11,5 W	0,7 kg
827 mm	1388 lm / 10,5 W	1981 lm / 15,5 W	0,9 kg
1187 mm	1999 lm / 14,5 W	2855 lm / 21 W	1,2 kg
1457 mm	2457 lm / 17 W	3512 lm / 25 W	1,4 kg

(based on optic Q)

COMPARE COVER 1457 MM, 4000 K, CRI > 80		
	low output	high output
satiné	2457 lm	3512 lm
jet black & light	506 lm	723 lm
microprism*	2534 lm	3624 lm
U-shaped satined (15 mm)	2588 lm	3710 lm
U-shaped satined (34 mm)	2724 lm	3903 lm

*Der angegebene Lichtstrom bezieht sich auf die Leuchte mit klarer mikroprismatischer Abdeckung. Die Leuchte wird mit satiniert Folie zur Erhöhung der Homogenität geliefert (Direkt strahlend: -13,9% , direkt/indirekt strahlend: -6,9% Lichtstrom). Die angegebenen Lichtstromwerte (lm) beziehen sich auf Leuchten mit einem weißen Gehäuse (RAL 9016). Je nach Gehäusefarbe und Länge reduzieren sich diese entsprechend (bezieht sich nur auf U-förmige Abdeckungen).

The indicated luminous flux corresponds to the luminaire with a clear microprismatic diffuser. The luminaire is delivered with a satined-foil for increased homogeneity (direct: -13,9%, direct-indirect: -6,9% luminous flux). All figures of luminous flux (lm) are for fixtures with white housing (RAL 9016). Depending on the housing colour and length, the luminous flux is reduced accordingly. This only applies to U-shaped optics.

Le flux lumineux indiqué correspond au luminaire avec diffuseur microprismatique transparent. Le luminaire est livré avec un film satiné pour optimiser l'homogénéité (direct: -13,9 %, direct-indirect: -6,9 % sur le flux lumineux). Les valeurs de flux lumineux (lm) indiquées se réfèrent aux luminaires à corps blanc (RAL 9016). En fonction de la couleur du corps et de la longueur, celles-ci sont réduites en conséquence (se réfère uniquement aux caches en forme de U).

1 SIZE

565 mm (non dim only)	056
835 mm	083
1195 mm	119
1465 mm	146

2 COLOUR

	silver	9006
	white	9016
	black	9005
	RAL of your choice	

3 INGRESS PROTECTION

	IP 44	P
--	-------	---

4 LED

	2700 K, CRI > 90	927
	3000 K, CRI > 90	930
	4000 K, CRI > 90	940
	4000 K, CRI > 80	840

4 OUTPUT / CONTROL

DIFFUSER		
	low output non-dim	L1
	low output DALI	L3
	high output non dim (565 mm)	H1
	high output DALI	H3


5 OPTIC

	satiné	S
	jet black & light	J NEW
	microprism*	M
	U-shaped satiné, 15 mm	U
	U-shaped satiné, 34 mm	Q

* UGR-optimised, configure online

P30E1-2-3-1-4-5-6





P30E146-9016P1930H3S recessed frame, 1465 mm, white, IP44, direct, 3000 K, CRI > 90, high output DALI, satiné (order sample) [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)



Down to UGR ≤ 19 | up to 160 lm / W | up to 2905 lm / m | IEC 62471: Blue light hazard: RG 0 | push switchDIM



DIFFERENT SHAPES / DIFFUSERS

 satiné	 microprism
 satiné U-shaped 15 mm	 Opto-Balance Darklight®
 U-shaped jet black microprism 15 mm	 satiné U-shaped 34 mm

90° CONNECTORS



ZENIT XXS SEGMENTS




DIFFERENT HOUSING COLOURS



MIX & MATCH MOUNTING TYPES



DIFFERENT DIFFUSERS



DIFFERENT COLOUR CABLES



1 MOUNTING

-  Surface mounted
-  Pendant
-  Wall mounted
-  Recessed

A
H
W
E

4 DIRECT/INDIRECT

-  direct
-  direct/indirect

1
2

5 LED

-  LF927 2700 K, CRI > 90
-  LF930 3000 K, CRI > 90
-  LF940 4000 K, CRI > 90
-  LF840 4000 K, CRI > 80

927
930
940
840

6 OUTPUT/CONTROL

-   low output non-dim (not OBD)
-   low output DALI (not OBD)
-   high output non-dim (recessed with diffuser 054 & 063 only)
-   high output DALI
-   very high output non-dim (direct/OBD only)
-   very high output DALI (direct/OBD only)

L1
L3
H1
H3
V1
V3

7 OPTIC

-  satiné
-  microprism*
-  U-shaped satiné, 15 mm
-  U-shaped satiné, 34 mm
-  U-shaped jet black microprism, 15 mm*
-  Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss black chrome*
-  Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss copper*
-  Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss gold*
-  Opto-Balance Darklight® BAP high-gloss silver*

S
M
U
Q
V
Z
K
G
B

* UGR-optimised, configure online

3 COLOUR

-  silver
-  white
-  black
-  RAL of your choice

9006
9016
9005
🔗

2 FORM / SIZE

- Segment L-Form, horizontal
- Segment L-Form, vertical (not H, OBD)
- Segment T-Form, horizontal (not W)
- Segment X-Form, horizontal (not W)
- Linear segment 542 mm (only L1, direct, recessed H1)
- Linear segment 632 mm (only L1, direct, recessed H1)
- Linear segment 722 mm
- Linear segment 812 mm (not very high output)
- Linear segment 902 mm (not very high output)
- Linear segment 992 mm (not di/id, very high output)
- Linear segment 1082 mm (not di/id, very high output)
- Linear segment 1172 mm (not di/id, very high output)
- Linear segment 1262 mm
- Linear segment 1352 mm
- Linear segment 1442 mm
- Linear segment 1532 mm
- Linear segment 1624 mm
- Linear segment 1714 mm
- Linear segment 1804 mm
- Linear segment 1894 mm
- Linear segment 1984 mm
- Linear segment 2074 mm
- Linear segment 2164 mm

LFH
LFV
TFH
XFH
054
063
072
081
090
099
108
117
126
135
144
153
162
171
180
189
198
207
216

- Linear segment 2254 mm
- Linear segment 2344 mm
- Linear segment 2434 mm
- Linear segment 2524 mm
- Linear segment 2614 mm
- Linear segment 2704 mm
- Linear segment 2794 mm
- Linear segment 2884 mm
- Linear segment 2974 mm
- Linear segment 3064 mm
- Linear segment 3156 mm
- Linear segment 3246 mm
- Linear segment 3336 mm
- Linear segment 3426 mm
- Linear segment 3516 mm
- Linear segment 3606 mm
- Linear segment 3696 mm
- Linear segment 3786 mm
- Linear segment 3966 mm
- Linear segment 4056 mm
- Linear segment 4146 mm
- Linear segment 4236 mm
- Linear segment 4326 mm

225
234
243
252
261
270
279
288
297
306
315
324
333
342
351
360
369
387
396
405
414
423
432

P30-123C456

P30-W1629016C2940H3S Wall mounted, Linear segment 1624 mm, white, IP 20, direct/indirect, 4000 K, CRI > 90, high output DALI, satiné (order sample)

➤ Configure online on [KATALOG.PLANLICHT.COM](https://katalog.planlicht.com)

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W), CRI > 80

4000 K satiné	low output	direct		direct/indirect	
		high output	very high output	low output	high output
542 mm	930 lm / 8 W	-		-	-
632 mm	1082 lm / 8,9 W	-		-	-
722 mm	1236 lm / 9,8 W	1762 lm / 14 W		2010 lm / 13,5 W	2853 lm / 19,5 W
812 mm	1388 lm / 10,5 W	1981 lm / 15,5 W		2359 lm / 15,5 W	3348 lm / 22 W
902 mm	1541 lm / 11,5 W	2199 lm / 16,5 W		2708 lm / 17 W	3843 lm / 25 W
1262 mm	2151 lm / 15,5 W	3074 lm / 22 W		4103 lm / 27 W	5825 lm / 39 W
1442 mm	2457 lm / 17 W	3512 lm / 25 W		4802 lm / 31 W	6818 lm / 44 W
1714 mm	2914 lm / 22 W	4167 lm / 32 W		5848 lm / 36 W	8304 lm / 52 W
2254 mm	3829 lm / 28 W	5479 lm / 40 W		7352 lm / 49 W	10449 lm / 71 W
3064 mm	5201 lm / 36 W	7445 lm / 52 W		10692 lm / 67 W	15193 lm / 97 W
3606 mm	6113 lm / 44 W	8755 lm / 64 W		12788 lm / 80 W	18174 lm / 116 W
4326 mm	7331 lm / 51 W	10503 lm / 74 W		14992 lm / 95 W	21315 lm / 137 W
LFH	1541 lm / 11,5 W	2199 lm / 16,5 W		2708 lm / 17 W	3843 lm / 25 W
LFV	1236 lm / 9,8 W	1762 lm / 14 W		2206 lm / 14,5 W	3129 lm / 21 W
TFH	1541 lm / 11,5 W	2199 lm / 16,5 W		2708 lm / 17 W	3843 lm / 25 W
XFH	1541 lm / 11,5 W	2199 lm / 16,5 W		2905 lm / 17 W	4119 lm / 26 W

COMPARE COVER 1442 MM, 4000 K, CRI > 80

satiné	2457 lm	3512 lm		4802 lm	6818 lm
microprism	2533 lm	3625 lm		4879 lm	6927 lm
U-shaped satined (15 mm)	2587 lm	3708 lm		4932 lm	7015 lm
U-shaped satined (34 mm)	2724 lm	3902 lm		5070 lm	7207 lm
U-shaped jet black microprism	1417 lm	2020 lm		3765 lm	5324 lm
jet black & light	506 lm	723 lm		2851 lm	4029 lm
Opto-Balance Darklight* high-gloss silver	-	1941 lm	3836 lm		5102 lm

OPTIONAL ACCESSORY

PROTECTIVE COVER (INDIRECT)

P30-DIF-ID

LED-board cover, optional, reduces lumen output (max. 3,95 %) , sold by the metre




Down to UGR ≤ 16 | up to 171 lm / W | up to 5316 lm / m | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | DALI push switchDIM

NEW zenit XXS segment spots
for p.thirty

Systeme | Segmente
Systems | Segments
Systèmes | Segment



1 PROFILE MOUNTING



2 SPOTS

- A** 1 spot
H 2 spots
E 3 spots
4 spots
5 spots

3 COLOUR

- 1** spot housing & blank cover
2 silver **SI** **SI**
3 white **WS** **WS**
4 black **SW** **SW**
5 aluminium natural transparent **AT** **SW**

4 LED

- 2700 K, CRI > 90
3000 K, CRI > 90
4000 K, CRI > 90

5 CONTROL

- 927** non-dim
930 DALI
940

6 BEAM ANGLE


- X1** 12° **1**
X3 32° **3**

P30-1 ZBS 3 N 4 5 6

P30-AZBS1NATSW927X11 surface mounted p.thirty segment, zenit XXS surface variable, single spot, black tube, aluminium natural transparent spot, black housing & blank cover, 2700 K, CRI > 90, non-dim, 12°, IP 20 (order sample)

► [Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM](#)

ZENIT XXS | SYSTEMS




LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)

	12°					32°				
	1 spot (7W)	2 spots (11,5W)	3 spots (16,5W)	4 spots (21 W)	5 spots (26W)	1 spot (7W)	2 spots (11,5W)	3 spots (16,5W)	4 spots (21 W)	5 spots (26W)
LF927 2700 K	183 lm	366 lm	549 lm	732 lm	915 lm	272 lm	544 lm	816 lm	1088 lm	1360 lm
LF930 3000 K	189 lm	378 lm	567 lm	756 lm	945 lm	280 lm	560 lm	840 lm	1120 lm	1400 lm
LF940 4000 K	197 lm	394 lm	591 lm	788 lm	985 lm	292 lm	584 lm	876 lm	1168 lm	1460 lm

WEIGHT

	non-dim	DALI
1 spot	720 g	740 g
2 spots	780 g	800 g
3 spots	840 g	860 g
4 spots	900 g	920 g
5 spots	960 g	980 g

based on recessed mounted version



Down to UGR ≤ 16 | IEC 62471: Blue light hazard: RG ≤ 1 | DALI push switchDIM

NEW

Systems | Segments

Systemes | Segment

1 PROFILE MOUNTING

surface

pendant

recessed

A

1 pendant

H

2 pendants

E

1

2

3 COLOUR

		spot	housing & blank cover
	silver	SI	SI
	white	WS	WS
	black	SW	SW
	aluminium natural transparent	AT	SW

4 LED

-  2700 K, CRI > 90
-  3000 K, CRI > 90
-  4000 K, CRI > 90

927

930

940

5 CONTROL

 non-dim

 DALI

X1

X3


6 BEAM ANGLE

	12%	1
	32%	3

P30-①ZHS③N④⑤⑥

P30-AZH52NATSW927X11 surface mounted p.thirty segment, 2 zenit XXS pendants, black tube, aluminium natural transparent spot, black housing & blank cover, 2700 K, CRI > 90, non-dim, 12°, IP 20 (order sample)

► *Configure online on KATALOG.PLANLICHT.COM*

ZENIT XXS | SYSTEMS

LUMINOUS FLUX (LM) / SYSTEM POWER (W)


	12°		32°	
	1 pendant (7W)	2 pendants (11,5W)	1 pendant (7W)	2 pendants (11,5W)
LF927 2700 K	183lm	366lm	272lm	544lm
LF930 3000 K	189lm	378lm	280lm	560lm
LF940 4000 K	197lm	394lm	292lm	584lm

WEIGHT

	non-dim	DALI
1 pendant	940 g	960 g
2 pendants	1240 g	1260 g

based on recessed mounted version

FARBKARTEN | GEHÄUSE & KABEL
COLOUR CHARTS | HOUSING & CABLES




Optionale Ausführung | Optional version | Version optionnelle

Einspeisekabel Suspension cable Câble d'alimentation Cavo di alimentazione	▷ white	*-EIN-WHITE
	▷ black	*-EIN-BLACK
	▷ red	*-EIN-RED
	▷ iron	*-EIN-IRON
	▷ gold	*-EIN-GOLD
	▷ silver	*-EIN-SILVER

1750 mm
5 x 0,75 mm²

Transparentes Kabel inkl. (Standard Version)



für besondere Anfragen



RAL NACH WAHL | OPTIONALE GEHÄUSEFARBEN
RAL OF YOUR CHOICE | OPTIONAL HOUSING COLOURS



Gunnery
GREY

Capital
COPPER

Glaring
GOLD



WICHTIGE HINWEISE

Dieser Katalog richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Kunden. Die in diesem Katalog angegebenen Werte sind Bemessungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen *. Alle angeführten Angaben – insbesondere Grössen-, Material-, Farb- und technische Angaben – entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und dienen ausschliesslich zur Information. Der Herausgeber haftet nicht für Satz- und Druckfehler sowie für Abweichungen der Produkte von Abbildungen und Angaben. PLANLICHT behält sich vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen an Produkten vor zu nehmen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der planlicht GmbH & Co KG, die unter WWW.PLANLICHT.COM eingesehen werden können.

Technische Kennzahlen, angeführte Werte und die Piktogrammeleiste betreffen zumindest einen aber nicht zwingend alle Artikel der jeweiligen Leuchtenfamilie, exakte Angaben je Artikel finden Sie im Online-Katalog bzw. in PLANLICHT-Verkaufsbelegen und Datenblättern.

* Leistung, Lichtstrom und Farbtemperatur unterliegen durch den Einsatz von elektronischen Bauteilen produktionsbedingten Toleranzen.
Toleranzen Leistung und Lichtstrom: +/- 10%. Toleranz Farbtemperatur: +/- 150 K. Lichtstrom dynamisch weiss bei 2700 K.

IMPORTANT REMARKS

*This catalogue is reserved for professionals only. The values published in this catalogue are rated values, which can slightly change for reasons related to the production process *. The published data such as dimensions, materials, colours and technical data are valid at time of printing, and exclusively provided for informational purposes. The editor takes no responsibility for typographical and print errors, as well as for any differences in the products, pictures and data. PLANLICHT reserves the right to change the products at any time and without any notice. The Terms and Conditions of planlicht GmbH & Co KG (available on WWW.PLANLICHT.COM) shall apply.*

Key technical specifications, listed values as well as the pictogram bar relate to at least one but not necessarily all items of the respective luminaire family, exact details for each item can be found in the online web catalogue or in PLANLICHT sales documents and data sheets.

* The power output, luminous flux and colour temperature can be slightly different due to specific electronic components used in the manufacturing process. The power output and luminous flux can differ by +/- 10%. The colour temperature can differ by +/- 150 K. Luminous flux dynamic white at 2700 K.

REMARQUES IMPORTANTES

*Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Les valeurs publiées dans ce catalogue sont des valeurs calculées, pouvant légèrement changer pour des raisons liées au processus de fabrication *. Les données techniques et autres informations (dimensions, matériaux, couleurs...) sont celles applicables au moment de l'impression du catalogue, et uniquement fournies à titre informatif. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'erreur de frappe, d'impression et pour tout autre différence concernant les produits, images et données publiées. PLANLICHT se réserve le droit de modifier les produits à sa discrétion, à tout moment et sans préavis. Les conditions générales de vente de planlicht GmbH & Co KG applicables sont consultables sur WWW.PLANLICHT.COM.*

Les caractéristiques techniques, les valeurs indiquées et la barre de pictogrammes concernent au moins un article de la famille de luminaires concernée, mais pas nécessairement tous. Vous trouverez des informations exactes par article dans le catalogue en ligne ou dans les documents de vente et les fiches techniques de PLANLICHT.

* La puissance, le flux lumineux et la température de couleur peuvent légèrement différer en raison de l'utilisation de composants électroniques spécifiques dans le processus de production. La puissance et le flux lumineux peuvent différer de +/- 10 %. La température de couleur peut différer de +/- 150 K. Flux lumineux blanc dynamique à 2700 K.



6134 Vomp, Austria, Au 25
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
WWW.PLANLICHT.COM

IMPRINT

Publisher: planlicht GmbH & Co. KG, Vomp
Creative Concept: Katrin Atzinger
Graphic Design: Beatrice Praxmarer, Christoph Höflinger
Print: Himmer GmbH Druckerei & Verlag, Augsburg/DE
© 2024



